# 4ArXS HSD

Longa vida curto arco lâmpadas de haleto metálico

## Áreas de aplicação

- Entretenimento
- Efeitos arquitetônicos

## Benefícios do produto

- Vida útil especialmente longa

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha técnica da família de produto

## Dados técnicos

| | Dados Elétricos | Dados fotométricos | | Dimensões e peso | | | Informação adicional do produto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descrição do produto** | **Tensão nominal** | **Fluxo luminoso nominal** | **Temperatura de cor** | **Diâmetro** | **Comprimento** | **Comprimento do centro luminoso (LCL)** | **Soquete (base)** |
| 4ArXS HSD | 970 V | 12000 lm | 7000 K | 2000 mm | 1050 mm | | G12 |
| 4ArXS HSD 200 W/60 | 650 V | 13000 lm | 6000 K | 230 mm | 1080 mm | 55,0 mm | GY9.5 |
| 4ArXS HSD 250 W/60 | 850 V | 17000 lm | 6000 K | 230 mm | 1080 mm | 55,0 mm | GY9.5 |
| 4ArXS HSD 250 W/80 | 920 V | 17000 lm | 8000 K | 230 mm | 1080 mm | 55,0 mm | GY9.5 |
| 4ArXS HSD 575 W/72 | 880 V | 45000 lm | 7200 K | 300 mm | 1350 mm | 65,0 mm | GX9.5 |
| 4ArXS HSD 250 W/UL/75 | 850 V | 15000 lm | 7500 K | 230 mm | 1080 mm | 55,0 mm | GY9.5 |

| | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Descrição do produto** | **Date of Declaration** | **Primary Article Identifier** | **Candidate List Substance 1** | **Declaration No. in SCIP database** |
| 4ArXS HSD | 06-03-2024 | 4008321625847 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |
| 4ArXS HSD 200 W/60 | 05-03-2024 | 4050300424682 \| 4008321114143 \| 4008321625748 | | In work |
| 4ArXS HSD 250 W/60 | 05-03-2024 | 4050300501925 \| 4008321158161 \| 4008321625762 | No declarable substances contained | In work |
| 4ArXS HSD 250 W/80 | 05-03-2024 | 4008321625786 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |
| 4ArXS HSD 575 W/72 | 05-03-2024 | 4008321625809 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |
| 4ArXS HSD 250 W/UL/75 | 05-03-2024 | 4008321625823 | | In work |


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha técnica da família de produto

## Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta durante a operação, as lâmpadas 4ArXS HSD somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. Filtros adequados precisam assegurar que a radiação UV seja reduzida até um nível aceitável. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

## Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

## Referências / Links

Mais informações podem ser encontradas nos folhetos a seguir, obtidos mediante solicitação à OSRAM:
“Tecnologia e aplicações das lâmpadas de multivapores metálicos”
“Diretrizes para reatores e ignitores de lâmpadas de multivapores metálicos”
“Disponibilidade de reatores e ignitores”
“4ArXS possui tudo isso” – Lâmpadas de multivapores metálicos inovadoras para arquitetura criativa e iluminação de efeito
CD-ROM 4ArXS HSD

## Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados