

Lok-it! HTI 1600 W/60/P50

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



Áreas de aplicação

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

Benefícios do produto

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Troca de lâmpada rápida com trava tipo baioneta

Características do produto

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Potência nominal	1600.00 W
Tensão nominal	83.3 V
Corrente nominal	1920 A
Corrente da lâmpada	19.2 A

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	140000 lm
Temperatura de cor	6000 K
Índice de reprodução de cor Ra	95

Dimensões e peso

Diâmetro	26.0 mm
Comprimento	125.0 mm

Espectativa de Vida

Vida mediana	750 h
--------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172123488
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta durante a operação, as lâmpadas Lok-it! somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. Filtros adequados precisam assegurar que a radiação UV seja reduzida até um nível aceitável. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172123488	Lok-it! HTI 1600 W/60/P50		182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm ³	124.00 g
4062172123495	Lok-it! HTI 1600 W/60/P50		312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm ³	1390.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

— Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.