

64647 120 W 24 V

Lâmpadas halógenas de baixa tensão sem refletor



Áreas de aplicação

- Lâmpadas para luminárias especiais
- Fibras óticas médicas (HLX)

Benefícios do produto

- Comparada com lâmpadas standard rendimento luminoso até 10 % superior (HLX)
- Luz instantânea (HLX)

Características do produto

- Xenônio em vez de criptônio como gás de enchimento (versões (XENOPHOT HLX)
- Fluxo luminoso até 10 % mais alto com o mesmo consumo de energia (Versões XENOPHOT HLX)
- Lâmpada de halogéneo HLX para baixa voltagem com e sem refletor
- Dimerizável (HLX)



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64647 120W 24V
----------------------	----------------


Dados Elétricos

Tensão nominal	24.0 V
Potência nominal	120.00 W

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	3600 lm
Índice de reprodução de cor Ra	100

Dimensões e peso



Diâmetro	13.0 mm
Comprimento	44.0 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	30,0 mm
Comprimento do filamento	2,30 mm
Campo iluminado	2,3*6,4 mm ²
Diâmetro do filamento	6,4 mm

Espectativa de Vida

Vida mediana	700 h
--------------	-------

Informação adicional do produto

Soquete (base)	G6.35
Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada	14 mm

Atributos

Ficha técnica do produto

Posição de funcionamento	Qualquer
--------------------------	----------

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64647 120W 24V
----------------------	----------------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321107114 8711500428264
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107114	OSRH64647	-	-	-
4008321107114	OSRH64647	-	-	-

Ficha técnica do produto



Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321107114	64647 120 W 24 V		- x - x -		
4008321107121	64647 120 W 24 V		144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	362.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

— Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.