

## 64260 30 W 12 V

Lâmpadas halógenas de baixa tensão sem refletor



### Áreas de aplicação


- Lâmpadas para luminárias especiais
- Fibras óticas médicas (HLX)

### Benefícios do produto

- Comparada com lâmpadas standard rendimento luminoso até 10 % superior (HLX)
- Luz instantânea (HLX)

### Características do produto

- Xenônio em vez de criptônio como gás de enchimento (versões XENOPHOT HLX)
- Fluxo luminoso até 10 % mais alto com o mesmo consumo de energia (Versões XENOPHOT HLX)
- Lâmpada de halogéneo HLX para baixa voltagem com e sem refletor
- Dimerizável (HLX)



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Referência do pedido | 64260 30W 12V P |
|----------------------|-----------------|


Dados Elétricos

|                  |         |
|------------------|---------|
| Tensão nominal   | 12.0 V  |
| Potência nominal | 30.00 W |

Dados fotométricos

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura de cor             | 3300 K |
| Fluxo luminoso nominal         | 800 lm |
| Índice de reprodução de cor Ra | 100    |

Dimensões e peso



|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Diâmetro                             | 9 mm        |
| Comprimento                          | 40.0 mm     |
| Comprimento do centro luminoso (LCL) | 14,0 mm     |
| Comprimento do filamento             | 2,60 mm     |
| Campo iluminado                      | 2,6*1,3 mm² |
| Diâmetro do filamento                | 1,3 mm      |

Espectativa de Vida

|              |      |
|--------------|------|
| Vida mediana | 50 h |
|--------------|------|

Informação adicional do produto

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Soquete (base)                          | PG22 |
| Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada | 9 mm |

Ficha técnica do produto

Atributos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Posição de funcionamento | Qualquer |
|--------------------------|----------|

Categoria específica para o país

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| LIF                  | M/185           |
| Referência do pedido | 64260 30W 12V P |



Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 29-02-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300099798   4008321074164      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Especificações para país

| Código do produto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|-------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300099798     | OSRH64260    | -       | -          | -      |
| 4050300099798     | OSRH64260    | -       | -          | -      |

Ficha técnica do produto



Dados de Logística

s180

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária<br>(peças/unidade) | Dimensões<br>(comprimento x<br>largura x altura) | Volume   | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 4008321074164     | 64260 30 W 12 V      |                                       | - x - x -                                        |          |            |
| 4008321074171     | 64260 30 W 12 V      |                                       | 158 mm x 131 mm x<br>81 mm                       | 1.68 dm³ | 360.00 g   |
| 4050300099798     | 64260 30 W 12 V      |                                       | 25 mm x 23 mm x<br>70 mm                         | 0.04 dm³ | 5.00 g     |
| 4050300338309     | 64260 30 W 12 V      |                                       | 158 mm x 131 mm x<br>81 mm                       | 1.68 dm³ | 201.00 g   |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.