

64788 2000 W 240 V

Lâmpadas halógenas studio, single-ended



Áreas de aplicação

- Trabalho profissional no cinema e na TV
- Palcos de teatro e concertos
- Entretenimento

Características do produto

- Operação na tensão da rede elétrica: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura da cor: 3.000 K (com expectativa de vida mais longa)
- Temperatura da cor: 3.200 K (para trabalho profissional em TV e cinema)



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64788 CP/72 200
----------------------	-----------------


Dados Elétricos

Potência nominal	2000.00 W
Tensão nominal	240 V
On-mode power [AGGR]	2100.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	2100.0 kWh/1000h

Dados fotométricos

Índice de reprodução de cor Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3150 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	49340 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.427
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.400

Dimensões e peso



Diâmetro	35.0 mm
Comprimento	145.0 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	70,0 mm
Campo iluminado	20,0*19,0 mm²
Diâmetro do filamento	19,0 mm

Espectativa de Vida

Vida mediana	400 h
--------------	-------

Ficha técnica do produto

Informação adicional do produto

Soquete (base)	GY16
Lighting technology used [AGGR]	HL

Atributos

Posição de funcionamento	s90
--------------------------	-----

Normas e Certificações

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Categoria específica para o país

Código ANSI	FTM
LIF	CP/72
Referência do pedido	64788 CP/72 200

Dados logísticos

EAN 10 of contained light source	4008321632180
----------------------------------	---------------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-05-2024
Primary Article Identifier	4050300283258 4008321098870 4008321632180
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Para evitar ferimentos ou danos materiais, as lâmpadas halógenas somente podem ser operadas em luminárias adequadas projetadas com mecanismos adequados (grades etc.) para assegurar que no caso de estouro de uma lâmpada nenhum(a) peça/fragmento possa escapar e que durante a operação nenhuma radiação ultravioleta possa escapar. Além disso, deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitam níveis altos de calor. As informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.



Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321098870	64788 2000 W 240 V		- x - x -		
4008321098887	64788 2000 W 240 V		370 mm x 300 mm x 225 mm	24.98 dm³	2900.00 g
4008321632180	64788 2000 W 240 V		70 mm x 70 mm x 160 mm	0.78 dm³	110.00 g
4008321984272	64788 2000 W 240 V		294 mm x 222 mm x 175 mm	11.45 dm³	1524.81 g
4050300283258	64788 2000 W 240 V		198 mm x 71 mm x 71 mm	1.00 dm³	133.00 g
4050300283265	64788 2000 W 240 V		370 mm x 225 mm x 300 mm	24.98 dm³	3199.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Um resumo das lâmpadas para estúdio pode ser encontrado no folheto das lâmpadas halógenas para estúdio
Para mais informações sobre as lâmpadas halógenas para estúdio, palcos e TV, consulte o folheto:
"Boas notícias para o show business"
"Lâmpadas halógenas de alta tensão", lista de referência cruzada

Ficha técnica do produto

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.