

64789 2000 W 230 V

Lâmpadas halógenas studio, single-ended



Áreas de aplicação

- Trabalho profissional no cinema e na TV
- Palcos de teatro e concertos
- Entretenimento

Características do produto

- Operação na tensão da rede elétrica: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura da cor: 3.000 K (com expectativa de vida mais longa)
- Temperatura da cor: 3.200 K (para trabalho profissional em TV e cinema)



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64789 CP/73 FKK
----------------------	-----------------


Dados Elétricos

Potência nominal	2000.00 W
Tensão nominal	230 V
On-mode power [AGGR]	1995.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1995.0 kWh/1000h

Dados fotométricos

Índice de reprodução de cor Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3139 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	46095 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.427
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.400

Dimensões e peso



Diâmetro	35.0 mm
Comprimento	210.0 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	127,0 mm
Campo iluminado	20,0*19,0 mm²
Diâmetro do filamento	19,0 mm

Espectativa de Vida

Vida mediana	400 h
--------------	-------

Ficha técnica do produto

Informação adicional do produto

Soquete (base)	G38
Lighting technology used [AGGR]	HL

Atributos

Posição de funcionamento	s90
--------------------------	-----

Normas e Certificações

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Categoria específica para o país

Código ANSI	FKK/FKP
LIF	CP/73
Referência do pedido	64789 CP/73 FKK

Dados logísticos

EAN 10 of contained light source	4008321654021
----------------------------------	---------------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-05-2024
Primary Article Identifier	4050300219103 4008321654021
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Para evitar ferimentos ou danos materiais, as lâmpadas halógenas somente podem ser operadas em luminárias adequadas projetadas com mecanismos adequados (grades etc.) para assegurar que no caso de estouro de uma lâmpada nenhum(a) peça/fragmento possa escapar e que durante a operação nenhuma radiação ultravioleta possa escapar. Além disso, deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitam níveis altos de calor. As informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.



Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321654021	64789 2000 W 230 V		222 mm x 89 mm x 95 mm	1.88 dm ³	305.00 g
4008321984289	64789 2000 W 230 V		289 mm x 213 mm x 267 mm	16.44 dm ³	2815.00 g
4050300219103	64789 2000 W 230 V		310 mm x 160 mm x 165 mm	8.18 dm ³	444.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Um resumo das lâmpadas para estúdio pode ser encontrado no folheto das lâmpadas halógenas para estúdio
Para mais informações sobre as lâmpadas halógenas para estúdio, palcos e TV, consulte o folheto:
"Boas notícias para o show business"
"Lâmpadas halógenas de alta tensão", lista de referência cruzada

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.