

64319 IRC-A 45-30

Lâmpadas halógenas, com corrente controlada e base PK30d

Áreas de aplicação

- Iluminação de aeroportos



Benefícios do produto

- Custos de operação e de manutenção reduzidos devido à vida útil longa da lâmpada
- Luz constante e instantânea durante toda a vida útil da lâmpada
- Operação livre de cintilação
- Não contém mercúrio

Características do produto

- Dimerizável
- Disponível com combinações de conector A, B, C/Z mediante solicitação
- Saída de radiação infravermelha que fornece luz nas piores condições



Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Informação de Produto

Referência do pedido	64319 IRC
----------------------	-----------

Dados Elétricos

Tensão nominal	682 V
Corrente da lâmpada	66 A
Potência nominal	4500 W

Dimensões e peso



Diâmetro	1500 mm
Comprimento	480 mm
Comprimento de montagem	16,0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	32,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	20,0 mm

Espectativa de Vida

Vida mediana	3000 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PK30d
----------------	-------

Atributos

Posição de funcionamento	s90
--------------------------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64319 IRC
----------------------	-----------

Ficha técnica do produto

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321340153
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0189083e-f10b-4e3a-9905-2b2db7d625df

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Para evitar ferimentos ou danos materiais, as lâmpadas halógenas somente podem ser operadas em luminárias adequadas projetadas com mecanismos adequados (grades etc.) para assegurar que no caso de estouro de uma lâmpada nenhum(a) peça/fragmento possa escapar e que durante a operação nenhuma radiação ultravioleta possa escapar. Além disso, deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitam níveis altos de calor. As informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321340153	64319 IRC-A 45-30		32 mm x 37 mm x 69 mm	0.08 dm ³	23.00 g
4008321340160	64319 IRC-A 45-30		341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	2191.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Para mais informações sobre as lâmpadas para aeroportos, consulte o folheto: "As estrelas guias confiáveis - Soluções eficientes para a iluminação de aeroportos: Lâmpadas halógenas de tungstênio e fontes de luz de LED".

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.