

64339 AC 105-10

Lâmpadas halógenas com refletor, corrente controlada, 62...105 W




Benefícios do produto

- Custos de operação e de manutenção reduzidos devido à vida útil longa da lâmpada
- Luz constante e instantânea durante toda a vida útil da lâmpada
- Operação livre de cintilação
- Não contém mercúrio

Características do produto

- Dimerizável
- Disponível com combinações de conector A, B, C/Z mediante solicitação
- Saída de radiação infravermelha que fornece luz nas piores condições



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

| | |
|----------------------|-------|
| Referência do pedido | 64339 |
|----------------------|-------|


Dados Elétricos

| | |
|---------------------|----------|
| Corrente da lâmpada | 6.6 A |
| Potência nominal | 105.00 W |

Dados fotométricos

| | |
|----------------------------|----------|
| Intensidade luminosa | 30000 cd |
| Intensidade luminosa axial | 32000 cd |

Dimensões e peso



| | |
|--|----------|
| Diâmetro | 50.4 mm |
| Comprimento | 48.0 mm |
| Comprimento da base excluindo os pinos | 48,00 mm |

Espectativa de Vida

| | |
|--------------|--------|
| Vida mediana | 1000 h |
|--------------|--------|

Atributos

| | |
|--------------------------|---|
| Posição de funcionamento | Horizontal |
| Tipo de terminal | Leads w/male and female flat connectors |

Categoria específica para o país

| | |
|----------------------|-------|
| Referência do pedido | 64339 |
|----------------------|-------|

Environmental information

Ficha técnica do produto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration | 05-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321105424 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | No declarable substances contained |

Especificações para país

| Código do produto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|-------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321105424 | OSRH64339AC | - | - | - |
| 4008321105424 | OSRH64339AC | - | - | - |

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Para evitar ferimentos ou danos materiais, as lâmpadas halógenas somente podem ser operadas em luminárias adequadas projetadas com mecanismos adequados (grades etc.) para assegurar que no caso de estouro de uma lâmpada nenhum(a) peça/fragmento possa escapar e que durante a operação nenhuma radiação ultravioleta possa escapar. Além disso, deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitam níveis altos de calor. As informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|----------------------|------------|
| 4008321105424 | 64339 AC 105-10 | | 50 mm x 50 mm x 63 mm | 0.16 dm ³ | 22.00 g |
| 4008321105431 | 64339 AC 105-10 | | 257 mm x 110 mm x 132 mm | 3.71 dm ³ | 816.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Para mais informações sobre as lâmpadas para aeroportos, consulte o folheto:

"As estrelas guias confiáveis - Soluções eficientes para a iluminação de aeroportos: Lâmpadas halógenas de tungstênio e fontes de luz de LED".

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.