

Benefícios do produto

- Luminância muito alta (fonte de luz pontual)
- Qualidade de cor contínua, não importa o tipo e a potência da lâmpada
- Cor de luz constante durante toda a vida útil da lâmpada
- Longa vida útil da lâmpada

Características do produto

- Temperatura da cor: Aproximadamente 6.000 K (Luz do dia)
- Índice de reprodução de cor alto: $R_a >$
- Espectro contínuo na faixa visível
- Estabilidade alta do arco
- Capacidade de reinicialização a quente
- Dimerizável
- Luz instantânea na partida



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos


Potência da lâmpada	130 W
Corrente da lâmpada	75 A
Tipo de corrente	Corrente contínua (DC)

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	3000 lm
Intensidade luminosa	300 cd ¹⁾
Luminância	15000 cd/cm² ¹⁾

¹⁾ Valor fotométrico típico inicial

Dimensões e peso



Comprimento	1500 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	127,00 mm
Peso do produto	7500 g

Espectativa de Vida

Vida mediana	1200 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SFc12-4
Catodo (designação standard)	SFcX12-4

Atributos

Resfriamento	Arrefecimento forçado
Posição de funcionamento	≤15 ¹⁾
Aplicação	Outro

Ficha técnica do produto

1) Anodo (+) no topo

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300508368
Declaration No. in SCIP database	In work


Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300508368	OSRXBO1501OFR	-	-	-
4050300508368	OSRXBO1501OFR	-	-	-

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta em estado quente e frio, as lâmpadas XBO somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos. Usar sempre as roupas de proteção fornecidas ao lidar com essas lâmpadas. Elas somente podem ser usadas como lâmpadas abertas, se as medidas de segurança adequadas forem tomadas. Mais informações disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.



Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300508368	XBO 150 W/1 OFR		100 mm x 59 mm x 245 mm	1.45 dm ³	166.00 g
4050300508375	XBO 150 W/1 OFR		256 mm x 312 mm x 213 mm	17.01 dm ³	1874.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Mais informações técnicas sobre as lâmpadas XBO e informações para fabricantes de equipamentos de operação podem ser solicitadas diretamente à OSRAM.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.