

Benefícios do produto

- Luminância muito alta (fonte de luz pontual)
- Qualidade de cor contínua, não importa o tipo e a potência da lâmpada
- Cor de luz constante durante toda a vida útil da lâmpada
- Longa vida útil da lâmpada

Características do produto

- Temperatura da cor: Aproximadamente 6.000 K (Luz do dia)
- Índice de reprodução de cor alto: $R_a >$
- Espectro contínuo na faixa visível
- Estabilidade alta do arco
- Capacidade de reinicialização a quente
- Dimerizável
- Luz instantânea na partida



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos


Potência da lâmpada	64 W
Corrente da lâmpada	49...59 A

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	1000 lm
Luminância	40000 cd/cm² ¹⁾

¹⁾ Valor fotométrico típico inicial

Dimensões e peso



Comprimento	900 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	82,00 mm
Peso do produto	1100 g

Espectativa de Vida

Vida mediana	400 h
--------------	-------

Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SFa9-2
Catodo (designação standard)	SFa7.5-2

Atributos

Resfriamento	Convecção
Posição de funcionamento	≤100 ¹⁾
Aplicação	Outro

¹⁾ Se vertical, em seguida, ânodo no topo; até 10 ° abaixo do cátodo, horizontal no topo

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-10-2022
Primary Article Identifier	4052899157132
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	29d90d83-7b8b-4bef-8e22-441307ecf857

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta em estado quente e frio, as lâmpadas XBO somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos. Usar sempre as roupas de proteção fornecidas ao lidar com essas lâmpadas. Elas somente podem ser usadas como lâmpadas abertas, se as medidas de segurança adequadas forem tomadas. Mais informações disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899157132	XBO 75 W/T		224 mm x 95 mm x 60 mm	1.28 dm ³	97.00 g
4052899157149	XBO 75 W/T		306 mm x 235 mm x 200 mm	14.38 dm ³	1355.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Mais informações técnicas sobre as lâmpadas XBO e informações para fabricantes de equipamentos de operação podem ser solicitadas diretamente à OSRAM.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.