

XBO 4000 W/DHP OFR

XBO DHP for digital cinema projection | Lâmpadas xênon e arco curto




Áreas de aplicação

- Cinema projection

Características do produto

- Short arc with highest luminance for brighter screen illumination
- A lifetime of reliable performances with constant 6000 K color temperature
- Easy to maintain
- High level of arc stability
- Hot restart and instant light on screen
- Dimmable in a wide range




Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Corrente nominal	120 A
Potência nominal	420000 W
Amplitude de corrente	91...130 A
Tensão nominal	340 V

Dimensões e peso



Diâmetro	600 mm
Comprimento	3450 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	295,00 mm
Comprimento do cabo de entrada	130 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	123,0 mm ¹⁾
Distância entre eletrodos	6,0 mm
Peso do produto	67000 g
Comprimento do cabo	1300

¹⁾ Distância do final da base até a ponta do eletrodo (frio)

Temperaturas e condições de funcionamento

Máx temp amb admissível - ponto pinch	230 °C
---------------------------------------	--------

Espectativa de Vida

Vida mediana	1100 h
Service Warranty Lifetime	1400 h

Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SFaX27-14x80
Catodo (designação standard)	SFc27-16/55

Ficha técnica do produto

Atributos

Resfriamento	Arrefecimento forçado
Posição de funcionamento	s15/p15 ¹⁾

¹⁾ Para funcionamento na posição de queima vertical: ânodo (+) no topo

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321309686 4008321546272 4008321865526 4052899091825 4052899096080 4052899195790 4052899287792 4052899317208 10046135694810 4062172030397
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ce588d4a-f4ef-4dda-8e54-ddab4457e440 56ff5a8b-6ea4-41c2-bd17-d898f6c185d1

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminosidade, radiação UV e pressão interna tanto no estado quente quanto no frio, as lâmpadas XBO só podem ser operadas em cápsulas de lâmpadas fechadas especialmente construídas para esse fim. Lâmpadas xênon são altamente explosivas. Quando quentes, elas podem causar marcas de queimaduras. Eles só devem ser manuseados quando a lâmpada está em temperatura ambiente. Use sempre as jaquetas protetoras fornecidas ao manusear essas lâmpadas. Ao embalar as lâmpadas e ao instalar ou remover as lâmpadas sem suas jaquetas protetoras, use sempre roupas de proteção (escudo facial com protetor de pescoço, jaqueta protetora e luvas resistentes e sem fiapos). Para obter mais informações, consulte os folhetos informativos relevantes e as instruções de operação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321546272	XBO 4000 W/DHP OFR		590 mm x 229 mm x 234 mm	31.62 dm ³	1858.30 g
4052899091825	XBO 4000 W/DHP OFR		590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm ³	1642.00 g
4062172030397	XBO 4000 W/DHP OFR		500 mm x 204 mm x 204 mm	20.81 dm ³	1466.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.