


HBO 3502 W/PIL

HBO-IC Microlithography lamps for ASML i-line systems | Lâmpadas para microbiologia para sistemas ASML i-line




Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Tensão nominal	230 V
Corrente nominal	14800 A
Tipo de corrente	Corrente contínua (DC)
potência nominal	340000 W
Potência nominal	2400.00 ... 3400.00 W

Dimensões e peso



Diâmetro	8200 mm
Comprimento	3570 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	322,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	154,0 mm ¹⁾
Distância entre eletrodos	4,5 mm

¹⁾ Distância do final da base até a ponta do ânodo ou cátodo (frio)

Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SFaX40-6/50 ¹⁾
Catodo (designação standard)	SFc32.5-6.7/50

¹⁾ Com aletas de refrigeração e cabo de conexão (M 10)

Atributos

Resfriamento	Arrefecimento forçado ¹⁾
Posição de funcionamento	Other ²⁾

¹⁾ Temperatura base máxima permitida: 200 °C / Base de refrigeração

²⁾ Ânodo no topo

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321387721 4008321676054
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6c1dc037-4377-49ce-977e-a2aa9747b91b 8fdd63dc-16d4-4a46-a4ef-c9e6f326ba0a

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta (quando quente), as lâmpadas HBO somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Mais informações disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321387721	HBO 3502 W/PIL		605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm ³	3025.00 g
4008321387738	HBO 3502 W/PIL		800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	20553.00 g
4008321676054	HBO 3502 W/PIL		605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm ³	3025.00 g
4008321676061	HBO 3502 W/PIL		800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	20553.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.