


HBO 1500 W/PIL

HBO-IC Microlithography lamps for ASML i-line systems | Lâmpadas para microbiologia para sistemas ASML i-line




Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Tensão nominal	230 V
Corrente nominal	6500 A
Tipo de corrente	Corrente contínua (DC)
potência nominal	150000 W
Potência nominal	150000 W

Dimensões e peso



Diâmetro	460 mm
Comprimento	2730 mm
Comprimento de montagem	273,0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	240,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	118,0 mm ¹⁾
Distância entre eletrodos	4,0 mm

¹⁾ Distância do final da base até a ponta do ânodo ou cátodo (frio)

Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SFc30-6/25 ¹⁾
Catodo (designação standard)	SFc27-10/35

¹⁾ Aletas de refrigeração e ligação por cabo (M 8)

Atributos

Resfriamento	Arrefecimento forçado ¹⁾
Posição de funcionamento	Other ²⁾

¹⁾ Temperatura base máxima permitida: 200 °C

²⁾ Anodo por baixo

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300461465 4050300801308 4050300967103 4008321630872
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e22d7304-fdce-45fd-8d2a-6aa5291d1a5b d36bbc5d-42c8-43bc-a0b2-b64742e4d075 910a2e30-b741-4571-8470-190c5ee7888d

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta (quando quente), as lâmpadas HBO somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Mais informações disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300461465	HBO 1500 W/PIL		385 mm x 195 mm x 160 mm	12.01 dm ³	1281.00 g
4050300461472	HBO 1500 W/PIL		510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm ³	8600.00 g
4050300801308	HBO 1500 W/PIL		- x - x -		
4050300801315	HBO 1500 W/PIL		510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm ³	7520.00 g
4050300967103	HBO 1500 W/PIL		- x - x -		
4050300640334	HBO 1500 W/PIL		510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm ³	2749.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.