

# ULTRA LIFE

Uma vida útil maior e 4 anos de garantia



### Garantia de 4 anos da OSRAM

Para um prazer de condução sem preocupações. Consulte [www.osram.com/am](http://www.osram.com/am) para condições precisas de garantia



### Maior vida útil

Uma vida útil até quatro vezes mais longa quando comparado à lâmpadas halógenas padrão



### Maior durabilidade

Para ciclos de reposição mais longos e confiabilidade e conforto adicionais



### Uma lâmpada durável com uma vida útil até quatro vezes mais longa

As lâmpadas automotivas OSRAM ULTRA LIFE são as favoritas quando se trata de durabilidade. Eles têm uma vida útil impressionante até quatro vezes maior em comparação com as lâmpadas halógenas padrão e duram até 100.000 km (com uma quilometragem média anual de 14.259 km e 60% de luz acesa). A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para as confiáveis lâmpadas de farol ULTRA LIFE ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Além disso, as lâmpadas dos faróis ULTRA LIFE têm um design moderno com tampa prateada (H4/H7/H11). Eles são, portanto, ideais para motoristas frequentes ou pessoas que usam luzes diurnas e também podem ser usados em faróis de vidro transparente.

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Dados Elétricos				Dados fotométricos
	Referência do pedido	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Tensão de teste	Fluxo luminoso
ULTRA LIFE H1 <sup>1)</sup>	64150ULT	Halogen headlight lamp	68 W <sup>4)</sup>	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1550 lm
ULTRA LIFE H4 <sup>2)</sup>	64193ULT	Halogen headlight lamp	75 / 68 W <sup>4)</sup>	12.0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm
ULTRA LIFE H7 <sup>3)</sup>	64210ULT	Halogen headlight lamp	58 W <sup>4)</sup>	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1500 lm
ULTRA LIFE H11	64211ULT	Halogen headlight lamp	62 W <sup>4)</sup>	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1350 lm

Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Dimensões e peso	Espectativa de Vida		Atributos	Normas e Certificações
		Diâmetro	Vida estimada B3	Vida estimada Tc	Tecnologia	Categoria ECE
ULTRA LIFE H1 <sup>1)</sup>	±15 %	9 mm	1200 h	2000 h	HAL	H1
ULTRA LIFE H4 <sup>2)</sup>	±15 / ±15 %	17.0 mm	300 / 2000 h <sup>5)</sup>	700 / 3000 h <sup>5)</sup>	HAL	H4
ULTRA LIFE H7 <sup>3)</sup>	±10 %	12.0 mm	1000 h	1500 h	HAL	H7
ULTRA LIFE H11	±10 %	12.0 mm	1000 h	2000 h	HAL	H11

Descrição do produto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE H1 <sup>1)</sup>	05-03-2024	4008321416162   4008321416209   4008321416100   4052899412156   4052899412170   4052899987043   4062172257008   4052899425187   4062172388122   4062172395526	No declarable substances contained	In work

## Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE H4 <sup>2)</sup>	05-03-2024	4008321416230   4008321416124   4008321416186   4008321421272   4052899031562   4052899513198   4062172250238   4052899425125   4052899425224   4062172387491   4062172395748	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H7 <sup>3)</sup>	10-05-2024	4050300879284   4008321416148   4008321416292   4008321416261   4008321421258   4052899131453   4052899436237   4052899436213   4052899436152   4052899436299   4052899436534   4052899436251   4052899436572   4052899436558   4052899476004   4052899513211   4062172250207   4008321416087   4062172387613   4062172395205	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H11	08-03-2024	4050300602387   4052899431164   4052899436114   4052899436138   4052899436510   4052899436190   4052899436473   4052899436176   4052899436275   4062172387736   4062172394635   4062172395267	No declarable substances contained	In work

<sup>1)</sup> Lâmpada compatível com a ECE R 37 e (DOT) SAE regulamentos

<sup>2)</sup> Com tampa prata







<sup>3)</sup> Lâmpada compatível com a ECE R 37 e (DOT) SAE regulamentos/Com tampa prata

<sup>4)</sup> Máximo

<sup>5)</sup> Filamento 1

## Ficha técnica da família de produto

### Download Data

Arquivo	
	Brochuras 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Filme de produto 724899_ULTRA LIFE Trailer EN
	360 Degree Image ULTRA LIFE H1 64150ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H4 64193ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H7 64210ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H11 64211ULT

### Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

