

LEDDriving PX-5

Luzes para operação diurna LED para retrofit



Tecnologia pixel LED

Aparência dinâmica graças à tecnologia de óptico facetada e pixel pontilhada



DRL

Farol de rodagem diurna de LED compatível com uma ampla gama de modelos de carros e fácil de instalar



5200 K

Para motoristas que desejam aumentar a visibilidade durante o dia



Destaques de estilo para o seu carro

A LEDDriving PX-5 serve como luz de circulação diurna de alta performance e eficiência energética para montagem em seu veículo. Com seu design de diodo padrão de cinco LEDs, o LED-PX-5 dá ao seu veículo um visual moderno e elegante. Essa luz para operação diurna LED compatível com uma ampla gama de modelos de carros e fácil de instalar. O design cuidadoso do sistema LEDDriving garante uma inclinação horizontal de 10 graus. Além disso, as lâmpadas esquerda e direita podem ser trocadas, tornando a instalação simples. Além disso, a alta temperatura de cor de 5.200 Kelvin e a longa duração de até 5.000 horas proporcionam um prazer de condução sem fim com o LEDDriving PX-5. A OSRAM fornece 3 anos de garantia para este produto. Observação: O LEDDriving PX-5 é certificado de acordo com os regulamentos ECE, SAE, CCC (aprovação ECE E4, aprovação ECE R87).

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDDRL301
----------------------	-----------


Dados Elétricos

Tensão nominal	132 V
Potência nominal	125 W

Dados fotométricos

Temperatura de cor	5200 K
Fluxo luminoso	300 lm

Dimensões e peso



Comprimento	1600 mm
Peso do produto	55200 g
Largura	300 mm
Altura	230 mm

Espectativa de Vida

Garantia	3 anos
----------	--------

Informação adicional do produto

Conector para lâmpada	Wire Kit
-----------------------	----------

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Normas e Certificações

Ficha técnica do produto

Normas	ECE R87
Selo de aprovação	Aprovação E4

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDDRL301
----------------------	-----------

Dados logísticos

Código do material	85122000900
--------------------	-------------

Environmental information



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899170766
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899170766	LEDDriving PX-5		286 mm x 79 mm x 203 mm	4.59 dm ³	762.00 g
4052899170773	LEDDriving PX-5		444 mm x 305 mm x 231 mm	31.28 dm ³	4349.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction 336028_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction 501779_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)

Ficha técnica do produto

Informação de legislação

Aprovação ECE E4

Aprovação ECE R87

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM