

ONYX COPILOT

Lâmpadas de leitura LED flexíveis



20 lm

Uma luz agradavelmente quente e livre de ofuscamento



37 cm

370 mm de comprimento do estreito alimentado através do isqueiro ou com base plástica para conexão fixa



12 V + 24 V

A luz elegante é adequada para carros de passageiros(12 volt) e caminhões (24 volt)



Iluminação de interiores de veículos com precisão

Com seu design elegante e dinâmico, a luz de leitura LED ONYX COPILOT permite uma integração perfeita em interiores de veículos. Com sua alta flexibilidade, a luz de leitura possui uma ampla gama de opções para iluminar áreas específicas do interior do veículo. O estreitamento da luz é feito de borracha de silicone preto fosco e pode ser ajustado individualmente. A vida útil LED da ONYX COPILOT é extremamente longa: até 20.000 horas! A luminária pode ser ligada/desligada e permanece conectada permanentemente. A OSRAM fornece 2 anos de garantia para esta lâmpada cheia de aparência elegante.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

| | |
|---|----------------------------|
| Referência do pedido | ONYX M+7 |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Flexible LED reading light |

Dados Elétricos

| | |
|------------------|---------|
| Potência nominal | 0.50 W |
| Tensão nominal | 12/24 V |

Dados fotométricos

| | |
|--------------------|---------------|
| Temperatura de cor | 3200 K |
| Fluxo luminoso | 20 lm |
| Cor da luz do LED | branco quente |

Dimensões e peso



| | |
|-----------------|---------|
| Peso do produto | 84.00 g |
| Comprimento | 0.0 mm |

Cores e materiais

| | |
|-------------|-------|
| Cor da base | Preto |
|-------------|-------|

Espectativa de Vida

| | |
|----------|--------|
| Garantia | 3 anos |
|----------|--------|

Informação adicional do produto

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Conector para lâmpada | Plug de acendedor de cigarro |
|-----------------------|------------------------------|

Atributos

Ficha técnica do produto

| | |
|------------|-----|
| Tecnologia | LED |
|------------|-----|

Normas e Certificações

| | |
|-------------------|------|
| Normas | CE |
| Tipo de protecção | IP20 |

Categoria específica para o país

| | |
|----------------------|----------|
| Referência do pedido | ONYX M+7 |
|----------------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---------------|
| Date of Declaration | 21-08-2023 |
| Primary Article Identifier | 4062172339377 |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Equipamento / Acessórios

- Compatível com ficha mating AMP 626064-0
- Fichas compatíveis: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 or 1217321-2

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 4062172339377 | ONYX COPILOT M+7 | | 110 mm x 35 mm x 290 mm | 1.12 dm ³ | 165.00 g |
| 4062172339384 | ONYX COPILOT M+7 | | 149 mm x 118 mm x 302 mm | 5.31 dm ³ | 778.00 g |
| 4062172339391 | ONYX COPILOT M+7 | | 491 mm x 317 mm x 329 mm | 51.21 dm ³ | 6934.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM