

6.6 A Current Controlled Halogen - Reflector Lamps for Series Operation

6.6 Uma lâmpada refletora para iluminação de aeródromos que proporciona um alinhamento preciso do filamento para óptica de precisão.


Áreas de aplicação

- Iluminação de aeroportos




Características do produto

- Low maintenance costs due to long lamp life
- Reliable and consistent light output enhances visibility over the life of the lamp
- FAA approved in conjunction with many OEM fixtures
- Durable construction provides resistance to the effects of vibration
- Broad product portfolio for runway, taxiway, and approach lighting
- IR radiation provides guidance in low visibility conditions
- Flicker-free operation
- Ability to reduce light output when needed
- Mercury-free




Ficha técnica da família de produto




Connector A, female

PK30d Connector A female



Connector B, female round

PK30d Connector B female round



Connector C, male flat

PK30d Connector C male flat

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informações Gerais do Produto			
	NAED5	Description	Lamp Type	Resumo do produto
64333 A 40-15	58899	6.6A 40W MR11 64333A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64333 A 40-15
64333 B 40-15	58889	6.6A 40W MR11 64333B 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64333 B 40-15
64336 A 62-15	58493	6.6A 62W MR16 64336A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64336 A 62-15
64337 A 45-15	58907	6.6A 45W MR16 64337A 45-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 A 45-15
64337 B 45-15	58908	6.6A 45W MR16 64337B 45-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 B 45-15
64339 A 105-10	58953	6.6A/105MR16/6433 9A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 A 105-10
64333 C 40-15	4008321104885	6.6A 40W MR11 64333C 20/CS 1/SKU		64333 C 40-15
64337 A 48-15	58891	6.6A 48W MR16 64337A 48-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 A 48-15
64339 AC 105-10	58960	6.6A 105W MR16 64339AC 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	63339 AC 105-10
64337 B 48-15	4008321105226	6.6A 48W MR16 64337B 20/CS 1/SKU		64337 B 48-15
64337 C 48-15	4008321105240	6.6A 48W MR16 64337C 20/CS 1/SKU		64337 C 48-15
64339 B 105-10	4008321105462	6.6A 105W MR16 64339B 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 B 105-10
64339 C 105-10	58963	6.6A 105W MR16 64339C 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 C 105-10
64338 AC 48-10	58894	6.6A 48W MR16 64338AC 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64338 AC 48-10
64331 SP-A 30-10	58506	6.6A 30W MR16 64331A SP 20/CS 1/SKU		64331 SP-A 30-10
64331 FL-A 30-10	58938	6.6A 30MR16 64331AC FL 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64331 FL-AC 30W

Descrição do produto	Dados Elétricos	Dados fotométricos		
	Potência nominal	Fluxo luminoso	Intensidade luminosa axial	Temperatura de cor
64333 A 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64333 B 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64336 A 62-15	62 W	28000 lm	31500 cd	3250 K
64337 A 45-15	45 W	19000 lm	21000 cd	3200 K

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Dados Elétricos	Dados fotométricos		
	Potência nominal	Fluxo luminoso	Intensidade luminosa axial	Temperatura de cor
64337 B 45-15	45 W	19000 lm	21000 cd	3200 K
64339 A 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64333 C 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64337 A 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64339 AC 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64337 B 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64337 C 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64339 B 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64339 C 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64338 AC 48-10	48 W	23000 lm	27000 cd	3300 K
64331 SP-A 30-10	30 W		18000 cd	
64331 FL-A 30-10	30 W			

Descrição do produto	Índice de reprodução de cor Ra	Physical Attributes & Dimensions		
		Soquete (base)	Diameter (in)	Diâmetro
64333 A 40-15	100	Leads w/female flat connectors	1.390 in	35.3 mm
64333 B 40-15	100	Leads w/female round connector	1.390 in	35.3 mm
64336 A 62-15	100	Leads w/female flat connectors	1.984 in	50.4 mm
64337 A 45-15	100	Leads w/female flat connectors	1.984 in	50.4 mm
64337 B 45-15	100	Leads w/female round connector	1.984 in	50.4 mm
64339 A 105-10	100	Leads w/female flat connectors	1.984 in	50.4 mm
64333 C 40-15		Leads w/male flat connectors		35.3 mm
64337 A 48-15	100	Leads w/male flat connectors	1.984 in	50.4 mm
64339 AC 105-10		Leads w/male and female flat c	1.984 in	50.4 mm
64337 B 48-15		Leads w/female round connector		50.4 mm
64337 C 48-15		Leads w/male flat connectors		50.4 mm
64339 B 105-10		Leads w/female round connector	1.984 in	50.4 mm
64339 C 105-10		Leads w/male flat connectors	1.984 in	50.4 mm
64338 AC 48-10	100	Leads w/male and female flat c	1.984 in	50.2 mm
64331 SP-A 30-10	100	Leads w/female flat connectors	1.984 in	50.4 mm
64331 FL-A 30-10	100	Leads w/male and female flat c	1.984 in	50.4 mm

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Comprimento	Comprimento da base excluindo os pinos	Conector: presença [PICOS]	Ligação com cabo [PICOS]
64333 A 40-15	35.0 mm	37,00 mm	Yes	Yes
64333 B 40-15	35.0 mm	37,00 mm	Yes	Yes
64336 A 62-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64337 A 45-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64337 B 45-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64339 A 105-10	48.0 mm	48,00 mm	Yes	Yes
64333 C 40-15	35.0 mm	37,00 mm	Yes	Yes
64337 A 48-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64339 AC 105-10	48.0 mm	48,00 mm	Yes	Yes
64337 B 48-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64337 C 48-15	45.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64339 B 105-10	48.0 mm	48,00 mm	Yes	Yes
64339 C 105-10	48.0 mm	48,00 mm	Yes	Yes
64338 AC 48-10	44.0 mm	45,00 mm	Yes	Yes
64331 SP-A 30-10	48.0 mm		Yes	Yes
64331 FL-A 30-10	48.0 mm		Yes	Yes

Descrição do produto	Tipo de terminal	Peso do produto	Temperaturas e condições de funcionamento	Espectativa de Vida
			Posição de funcionamento	Average Rated Life
64333 A 40-15	Leads w/female flat connectors	15.00 g	h45	1500 hr
64333 B 40-15	Leads w/female round connectors	15.00 g	h45	1000 hr
64336 A 62-15	Leads w/female flat connectors	15.00 g	Horizontal	1500 hr
64337 A 45-15	Leads w/female flat connectors	31.00 g	Horizontal	1500 hr
64337 B 45-15	Leads w/female round connectors	31.00 g	Horizontal	1500 hr
64339 A 105-10	Leads w/female flat connectors	31.10 g	Horizontal	1000 hr

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Tipo de terminal	Peso do produto	Temperaturas e condições de funcionamento	Espectativa de Vida
			Posição de funcionamento	Average Rated Life
64333 C 40-15	Leads w/male flat connectors	15.00 g	h45	1500 hr
64337 A 48-15	Leads w/female flat connectors	31.00 g	Horizontal	1500 hr
64339 AC 105-10	Leads w/male and female flat connectors	31.10 g	Horizontal	1000 hr
64337 B 48-15	Leads w/female round connectors	31.00 g	Horizontal	1500 hr
64337 C 48-15	Leads w/male flat connectors	15.00 g	Horizontal	1500 hr
64339 B 105-10	Leads w/female round connectors	31.10 g	Horizontal	1000 hr
64339 C 105-10	Leads w/male flat connectors	31.10 g	Horizontal	1000 hr
64338 AC 48-10	Leads w/male and female flat connectors	24.56 g	Horizontal	1000 hr
64331 SP-A 30-10	Leads w/female flat connectors	23.00 g		1000 hr
64331 FL-A 30-10		25.00 g		1000 hr

Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Descrição do produto	Identificador Principal do Artigo	Número da Declaração no banco de dados SCIP	Substância da Lista de Candidatos 1
64333 A 40-15	4008321166340	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
64333 B 40-15	4008321104731	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
64336 A 62-15	4008321186713	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Identificador Principal do Artigo	Número da Declaração no banco de dados SCIP	Substância da Lista de Candidatos 1
64337 A 45-15	4008321102515	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
64337 B 45-15	4008321104700	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
64339 A 105-10	4008321101600	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
64333 C 40-15	4008321104885	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
64337 A 48-15	4008321102737	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
64339 AC 105-10	4008321105424	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
64337 B 48-15	4008321105226	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
64337 C 48-15	4008321105240	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
64339 B 105-10	4008321105462	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
64339 C 105-10	4008321105486	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
64338 AC 48-10	4008321105301	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
64331 SP-A 30-10	4008321102560	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
64331 FL-A 30-10	4008321102584	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

Para evitar lesões pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas halógenas só podem ser operadas em luminárias adequadas, projetadas com mecanismos apropriados (escudos protetores, grades, etc.) para garantir que, em caso de quebra da lâmpada, nenhuma parte ou fragmento possa escapar e que, durante a operação, nenhuma radiação ultravioleta possa escapar. Também deve haver um aviso indicando que as lâmpadas emitem altos níveis de calor. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.