

LEDDriving BASIC P21/5W



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

| | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Referência do pedido | 1357CW |
| Tipo Produto (fora est. vs para estrada) | Off-road \pm P21/5W |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas |


Dados Elétricos

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Consumo máx. de potência | 1,44 W |
| Tensão nominal | 120 V |
| Potência nominal | 120 W |
| Tensão de teste | 13,5 V |
| Tolerância da potência de entrada | \pm 20 % |

Dados fotométricos

| | |
|------------------------------|------------|
| Fluxo luminoso | 85/25 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | \pm 20 % |
| Temperatura de cor | 6000 K |
| Cor da luz do LED | Cool white |

Dimensões e peso



| | |
|-----------------|---------|
| Diâmetro | 2000 mm |
| Peso do produto | 1324 g |
| Comprimento | 382 mm |

Espectativa de Vida

| | |
|------------------|--------|
| Vida estimada B3 | 2000 h |
| Vida estimada Tc | 2000 h |

Ficha técnica do produto

| | |
|----------|--------|
| Garantia | 4 anos |
|----------|--------|

Informação adicional do produto

| | |
|----------------|--------|
| Soquete (base) | BAY15d |
|----------------|--------|

Atributos

| | |
|------------|-----|
| Tecnologia | LED |
|------------|-----|

Categoria específica para o país

| | |
|----------------------|--------|
| Referência do pedido | 1357CW |
|----------------------|--------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899414518 4052899414495 4052899427327 4052899463295 4052899463080 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | fe6d71fd-c80e-400d-8cc2-14ed29394294 1d480114-7d33-4144-80cc-0d5f7210d25e e9e1666a-1f1f-4c57-897e-b5d1a43415ca 71710aae-de5e-4bc7-9841-c54466748320 9bf3b981-7442-439c-a86d-e513fc794734 |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899427327 | LEDiving BASIC \triangleq P21/5W | | - x - x - | | |
| 4052899427334 | LEDiving BASIC \triangleq P21/5W | | 58 mm x 54 mm x 139 mm | 0.44 dm ³ | 154.40 g |
| 4052899427341 | LEDiving BASIC \triangleq P21/5W | | 273 mm x 145 mm x 65 mm | 2.57 dm ³ | 822.00 g |
| 4052899463080 | LEDiving BASIC \triangleq P21/5W | | - x - x - | | |
| 4052899463097 | LEDiving BASIC \triangleq P21/5W | | 280 mm x 80 mm x 103 mm | 2.31 dm ³ | 370.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo



Brochuras
LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Não está em conformidade com ECE

Aprovado apenas para uso off-road. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação do veículo e à perda da cobertura do seguro.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM