

LEDDriving BASIC P21W



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	7356CW
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road \pm P21W
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas


Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	1,44 W
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	120 W
Tolerância da potência de entrada	± 20 %
Tensão de teste	13,5 V

Dados fotométricos

Temperatura de cor	6000 K
Fluxo luminoso	85 lm
Tolerância do fluxo luminoso	± 20 %
Cor da luz do LED	Cool white

Dimensões e peso



Comprimento	382 mm
Diâmetro	2000 mm
Peso do produto	1202 g

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	2000 h
Vida estimada Tc	2000 h

Ficha técnica do produto

Garantia	4 anos
----------	--------

Informação adicional do produto

Soquete (base)	BA15s
----------------	-------

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	7356CW
----------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899414471 4052899414457 4052899427136 4052899463103 4052899463318
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c583693a-46e5-4c4f-83a9-dac2ada6ba15 d093b426-00c5-4f97-9516-27dd98167ef2 1f8b9ac6-80cf-4025-9b20-602066abdedc cef1d027-a386-4f57-ab7c-1d24968ed49e ccdfc44b-95fd-4b60-97d3-317a31be77c4

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899427136	LEDiving BASIC \triangleq P21W		- x - x -		
4052899427143	LEDiving BASIC \triangleq P21W		58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	142.20 g
4052899427150	LEDiving BASIC \triangleq P21W		273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	761.00 g
4052899463103	LEDiving BASIC \triangleq P21W		- x - x -		
4052899463110	LEDiving BASIC \triangleq P21W		280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	345.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo



Brochuras
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Não está em conformidade com ECE

Aprovado apenas para uso off-road. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação do veículo e à perda da cobertura do seguro.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM