

# LEDiving BASIC P21/5W



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	1357CW
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road $\pm$ P21/5W
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas


#### Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	1,44 W
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	120 W
Tolerância da potência de entrada	$\pm 20$ %
Tensão de teste	13,5 V

#### Dados fotométricos

Temperatura de cor	6000 K
Fluxo luminoso	85/25 lm
Tolerância do fluxo luminoso	$\pm 20$ %
Cor da luz do LED	Cool white

#### Dimensões e peso



Comprimento	382 mm
Diâmetro	2000 mm
Peso do produto	1324 g

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	2000 h
Vida estimada Tc	2000 h

## Ficha técnica do produto

Garantia	4 anos
----------	--------

### Informação adicional do produto

Soquete (base)	BAY15d
----------------	--------

### Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	1357CW
----------------------	--------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899414518   4052899414495   4052899427327   4052899463295   4052899463080
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	fe6d71fd-c80e-400d-8cc2-14ed29394294   1d480114-7d33-4144-80cc-0d5f7210d25e   e9e1666a-1f1f-4c57-897e-b5d1a43415ca   71710aae-de5e-4bc7-9841-c54466748320   9bf3b981-7442-439c-a86d-e513fc794734

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899427327	LEDiving BASIC $\triangleq$ P21/5W		- x - x -		
4052899427334	LEDiving BASIC $\triangleq$ P21/5W		58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm <sup>3</sup>	154.40 g
4052899427341	LEDiving BASIC $\triangleq$ P21/5W		273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	822.00 g
4052899463080	LEDiving BASIC $\triangleq$ P21/5W		- x - x -		
4052899463097	LEDiving BASIC $\triangleq$ P21/5W		280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm <sup>3</sup>	370.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

#### Arquivo



Brochuras  
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### Informação de legislação

Não está em conformidade com ECE

Aprovado apenas para uso off-road. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação do veículo e à perda da cobertura do seguro.

#### Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

# OSRAM