

# LEDiving BASIC R10W



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	5108CW
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road $\pm$ R10W
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas


#### Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	1,44 W
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	1.20 W
Tolerância da potência de entrada	$\pm 20$ %
Tensão de teste	13,5 V

#### Dados fotométricos

Temperatura de cor	6000 K
Fluxo luminoso	85 lm
Tolerância do fluxo luminoso	$\pm 20$ %
Cor da luz do LED	Cool white

#### Dimensões e peso



Comprimento	29.0 mm
Diâmetro	19.0 mm
Peso do produto	8.94 g

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	2000 h
Vida estimada Tc	2000 h

## Ficha técnica do produto

Garantia	4 anos
----------	--------

### Informação adicional do produto

Soquete (base)	BA15s
----------------	-------

### Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	5108CW
----------------------	--------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-06-2024
Primary Article Identifier	4052899414570   4052899414594   4052899427426   4052899463356   4052899463141
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2115fbba-97ea-4065-9557-f01077d71065   3d88abbd-dd35-4bb0-bea6-4442158e669d   3ad4bf45-0260-446d-a214-cf1deeca87d9   b202dc8f-679a-4862-8048-9e2fbcf9ed99   1068a570-b34f-446b-84ce-0f878db5b787

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899427426	LEDiving BASIC $\triangleq$ R10W		- x - x -		
4052899427433	LEDiving BASIC $\triangleq$ R10W		54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	102.40 g
4052899427440	LEDiving BASIC $\triangleq$ R10W		205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	574.00 g
4052899463141	LEDiving BASIC $\triangleq$ R10W		- x - x -		
4052899463158	LEDiving BASIC $\triangleq$ R10W		189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm <sup>3</sup>	274.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

#### Arquivo



Brochuras  
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### Informação de legislação

Não está em conformidade com ECE

Aprovado apenas para uso off-road. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação do veículo e à perda da cobertura do seguro.

#### Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

# OSRAM