

HMI DIGITAL 9000 W

HMI DIGITAL | Lâmpadas de vapores metálicos, single-ended



Áreas de aplicação

- Studio
- Stage
- TV

Benefícios do produto

- Suited for both analog and digital film production
- Robust stems, resulting in less breakage during transport
- Round moly-foil construction that evenly distributes heat and current extends for lamp longevity (6,000-18,000 W)
- Splash-proof carrying case is re-usable and allows lamps to be transported safely (6,000-18,000 W)

Características do produto

- High CRI of >90
- UV-Stop (UVS)
- Color temperature of 6,000 K (daylight)
- Extremely bright light of up to 100 lumens/watt
- Capacidade de reinicialização a quente



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

| | |
|------------------|----------|
| Potência nominal | 900000 W |
| Tensão nominal | 160 V |
| Corrente nominal | 56 A |

Dados fotométricos

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Fluxo luminoso nominal | 875000 lm |
| Temperatura de cor | 6000 K |
| Índice de reprodução de cor Ra | 90 |

Dimensões e peso

| | |
|-------------|---------|
| Diâmetro | 8000 mm |
| Comprimento | 3800 mm |

Espectativa de Vida

| | |
|--------------|-------|
| Vida mediana | 400 h |
|--------------|-------|

Informação adicional do produto

| | |
|----------------|------|
| Soquete (base) | GX38 |
|----------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4062172001908 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 93767d86-c851-4107-80fa-6d9e2ea841f2 |

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminosidade, radiação UV e alta pressão interna durante a operação, as lâmpadas HMI só podem ser operadas em cápsulas de lâmpadas fechadas especialmente construídas para o efeito. Mercúrio é liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis apenas na solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 4062172001908 | HMI DIGITAL 9000 W | | 715 mm x 240 mm x 240 mm | 41.18 dm ³ | 2226.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.