

LEDDriving HL EASY XEN D5S



Fácil instalação plug & play

Compatibilidade mecânica precisa – sem necessidade de adaptadores e/ou tampas



Substituição compacta com LEDs para lâmpadas convencionais D5S de farol alto e baixo

Mesma geometria do HID – permitindo alta compatibilidade com diversos modelos de carros



Temperatura de cor Cool White de 6.000 K

Melhor visibilidade graças ao efeito de luz diurna

Primeira substituição LED Plug & Play off-road da OSRAM para HID

Com até +180% mais brilho¹⁾, a OSRAM LEDDriving HL EASY XEN garante uma substituição compacta de LED para lâmpadas convencionais D5S de farol alto e baixo. Essas lâmpadas LED retrofit são compatíveis com 12V, possuem temperatura de cor de 6.000 K e garantem uma distribuição de luz mais ampla: mais luz¹⁾ permite ver melhor e, portanto, reagir mais rápido. A avançada tecnologia de gerenciamento térmico da OSRAM, com resfriamento ativo integrado – um ventilador de alta velocidade – proporciona máxima dissipação de calor para um desempenho mais potente. A qualidade premium da OSRAM e a tecnologia LED garantem uma longa vida útil. Observação: a substituição da OSRAM LEDDriving HL EASY XEN é recomendada para ser realizada por um profissional.¹⁾ Comparado ao mínimo exigido pela ECE R98. Esses produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação externa. O uso em vias públicas pode levar ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para mais informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Referência do pedido	Consumo máx. de potência	Tensão nominal
LEDDriving HL EASY XEN ≙ D5S	Off-road ≙ D5S	Mainly used for Low Beam, High Beam	66540DWESY	50 W	12.0 V

Descrição do produto	Potência nominal	Tensão de teste	Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
			Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro
LEDDriving HL EASY XEN ≙ D5S	50 W	13,2 V	5000 lm	±25 %	13.8 mm

Descrição do produto	Espectativa de Vida	Atributos	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Vida estimada a Tc	Tecnologia	Identificador Principal do Artigo	Substância da Lista de Candidatos 1	Número da Declaração no banco de dados SCIP
LEDDriving HL EASY XEN ≙ D5S	5000 hr	LED	4062172410298	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

Ficha técnica da família de produto

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

