

# LEDDriving SL P21/5W WHITE

Reposição ideal para qualquer veículo




**Adequado para várias aplicações exteriores do veículo**

Disponível em Cool White



**Substitui lâmpadas P215W convencionais**

Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play



**Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas**

Garantia OSRAM de 4 anos (consulte [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para condições precisas)



## LED de reposição adequado para P21/5W

As lâmpadas de substituição LEDDriving SL P21/5W oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases convencionais de lâmpadas P21/5W. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas de retrofit LED usam até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas SL LEDDriving. Esses produtos não têm aprovação da CEE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| Descrição do produto   | Informação de Produto |                                          |                                                            | Dados Elétricos          |                |                  |
|------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|
|                        | Referência do pedido  | Tipo Produto (fora est. vs para estrada) | Aplicação (específico por cat. e prod.)                    | Consumo máx. de potência | Tensão nominal | Potência nominal |
| LEDDriving SL ≙ P21/5W | 7528DWP               | Off-road ≙ P21/5W                        | Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas | 2,50 / 0,5 W             | 12.0 V         | 2.00/0.40 W      |

| Descrição do produto   | Tolerância da potência de entrada | Tensão de teste | Dados fotométricos | Dimensões e peso |          | Espectativa de Vida |                  |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------|---------------------|------------------|
|                        |                                   |                 | Fluxo luminoso     | Comprimento      | Diâmetro | Vida estimada B3    | Vida estimada Tc |
| LEDDriving SL ≙ P21/5W | ±25 %                             | 13,5 V          | 145/30 lm          | 52.5 mm          | 27.0 mm  | 1500 h              | 4000 h           |

| Descrição do produto   | Informação adicional do produto | Atributos         | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                        | Soquete (base)                  | Tecnologia        | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier    |
| LEDDriving SL ≙ P21/5W | BAY15d                          | LED <sup>1)</sup> | 09-02-2024                                                                                         | 4062172151726   4062172401197 |

| Descrição do produto   | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction                                                                               | Declaration No. in SCIP database     |
|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| LEDDriving SL ≙ P21/5W | Lead                       | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 026eb835-3aa5-4bfa-a635-bb4b42c468ab |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Download Data

| Arquivo                                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Brochuras<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Instruções de segurança

Compatível com Canbus

Lâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação

Esses produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.