

# LEDDriving SL P21W WHITE

Reposição ideal para qualquer veículo



**Adequado para várias aplicações exteriores do veículo**

Disponível em Cool White



**Substitui lâmpadas P21W convencionais**

Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play



**Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas**

Garantia OSRAM de 4 anos (consulte [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para condições precisas)



## LED de reposição adequado para P21W

As lâmpadas de substituição LEDDriving SL P21W oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases convencionais de lâmpadas P21W. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas de retrofit LED usam até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas SL LEDDriving. Esses produtos não têm aprovação da CEE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Referência do pedido	Consumo máx. de potência	Tensão nominal
LEDriving SL $\hat{=}$ P21W	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas	Off-road $\hat{=}$ P21W	7506DWP	1,8	12.0

Descrição do produto	Potência nominal	Tolerância da potência de entrada	Tensão de teste	Dados fotométricos	Physical Attributes & Dimensions
				Fluxo luminoso	Soquete (base)
LEDriving SL $\hat{=}$ P21W	1	$\pm 25$	13,5	160	BA15s

Descrição do produto	Comprimento	Diâmetro	Espectativa de Vida		Atributos
			Vida estimada B3	Vida estimada Tc	Tecnologia
LEDriving SL $\hat{=}$ P21W	52.5	25.0	1500	4000	LED <sup>1)</sup>

Descrição do produto	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
LEDriving SL $\hat{=}$ P21W	4062172348652   4062172152181   4062172401210   4062172408318	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Descrição do produto	Declaration No. in SCIP database
LEDriving SL $\hat{=}$ P21W	e75f732e-151e-4392-9807-f15711d460b4

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Download Data

Arquivo	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)



#### Instruções de segurança

Compatível com CanbusLâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

#### Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.