

LEDDriving SL W21W/5W YELLOW

Reposição ideal para qualquer veículo



Adequado para várias aplicações exteriores do veículo

Disponível em Âmbar (Amber)



Substitui lâmpadas convencionais W21W/5W

Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play



Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas

Garantia OSRAM de 4 anos (consulte www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)



LED de reposição adequado para W21W/5W

As lâmpadas de substituição LEDDriving SL W21W/5W oferecem uma luz moderna e intensa. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases convencionais de lâmpadas W21W/5W. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas de retrofit LED usam até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas LEDDriving SL. Esses produtos não têm aprovação da CEE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| Descrição do produto | Informação de Produto | | Informações Gerais do Produto | Dados Elétricos | |
|--------------------------------|--|--|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| | Aplicação (específico por cat. e prod.) | Tipo Produto (fora est. vs para estrada) | Referência do pedido | Consumo máx. de potência | Tensão nominal |
| LEDDriving SL $\hat{=}$ W21/5W | Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas | Off-road $\hat{=}$ W21/5W | 7515DYP | 1,8 | 12.0 |

| Descrição do produto | Potência nominal | Tolerância da potência de entrada | Tensão de teste | Dados fotométricos | Physical Attributes & Dimensions |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | Fluxo luminoso | Soquete (base) |
| LEDDriving SL $\hat{=}$ W21/5W | 1 | ± 10 | 13,5 | 55/10 | W3x16q |

| Descrição do produto | Comprimento | Diâmetro | Espectativa de Vida | | Atributos |
|--------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | | Vida estimada B3 | Vida estimada Tc | Tecnologia |
| LEDDriving SL $\hat{=}$ W21/5W | 47.5 | 20.0 | 1500 | 4000 | LED ¹⁾ |

| Descrição do produto | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------|--|
| | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction |
| LEDDriving SL $\hat{=}$ W21/5W | 4052899520653 4062172152303 | Lead | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |

| Descrição do produto | Declaration No. in SCIP database |
|--------------------------------|---|
| LEDDriving SL $\hat{=}$ W21/5W | 0224783a-4339-4182-a700-2fb236c75872 7fa03599-7e48-4df0-ad7d-163903f97f9f |

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Download Data

Arquivo



Brochures
LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instruções de segurança

Compatível com CanbusLâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.