

# LEDDriving SL PS19W

Reposição ideal para qualquer veículo



**Adequado para várias aplicações exteriores do veículo**

Disponível em Cool White



**Substitui lâmpadas PS19W convencionais**

Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play



**Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas**

Garantia OSRAM de 4 anos (consulte [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para condições precisas)



## Substituição de LED adequada para PS19W

As lâmpadas de substituição SL PS19W de LEDDriving oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases convencionais de lâmpadas PS19W. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas de retrofit LED usam até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas SL LEDDriving. Esses produtos não têm aprovação da CEE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	5201DWP
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road $\pm$ PS19W
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Mainly used for daytime running light applications


#### Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	1,8 W
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	1.60 W
Tolerância da potência de entrada	$\pm 10$ %
Tensão de teste	13,5 V

#### Dados fotométricos

Temperatura de cor	6000 K
Fluxo luminoso	140 lm
Tolerância do fluxo luminoso	$\pm 25$ %
Cor da luz do LED	Cool white

#### Dimensões e peso



Comprimento	42.5 mm
Diâmetro	15.5 mm
Peso do produto	11.00 g

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	1500 h
Vida estimada Tc	4000 h
Garantia	4 anos

## Ficha técnica do produto

### Informação adicional do produto

Soquete (base)	PG20-1
----------------	--------

### Atributos

Tecnologia	LED <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	5201DWP
----------------------	---------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172150293   4062172401456
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	11589200-5e74-464c-a970-2b1ae6f9e2dc

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172150293	LEDriving SL $\triangleq$ PS19W		34 mm x 35 mm x 58 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	14.00 g
4062172150309	LEDriving SL $\triangleq$ PS19W		178 mm x 76 mm x 67 mm	0.91 dm <sup>3</sup>	171.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo	
	Brochuras LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Compatível com Canbus

Lâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

### Informação de legislação

Esses produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.