

# LEDDriving SL T4W

Reposição ideal para qualquer veículo



**Adequado para várias aplicações exteriores do veículo**

Disponível em Cool White



**Substitui lâmpadas T4W convencionais**

Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play



**Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas**

Garantia OSRAM de 4 anos (consulte [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para condições precisas)



## Adequado para reposição de LED por T4W

As lâmpadas de substituição SL T4W LEDDriving oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases convencionais de lâmpadas T4W. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas de retrofit LED usam até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas SL LEDDriving. Esses produtos não têm aprovação da CEE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| Descrição do produto | Informação de Produto |                                          |                                                                     | Dados Elétricos          |                |                  |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|
|                      | Referência do pedido  | Tipo Produto (fora est. vs para estrada) | Aplicação (específico por cat. e prod.)                             | Consumo máx. de potência | Tensão nominal | Potência nominal |
| LEDDriving SL ≙ T4W  | 3893DWP               | Off-road ≙ T4W                           | Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas/interior | 1 W                      | 12.0 V         | 0.80 W           |

| Descrição do produto | Tensão de teste | Dados fotométricos |                              | Dimensões e peso | Espectativa de Vida |                  | Atributos         |
|----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|                      |                 | Fluxo luminoso     | Tolerância do fluxo luminoso | Diâmetro         | Vida estimada B3    | Vida estimada Tc | Tecnologia        |
| LEDDriving SL ≙ T4W  | 13,5 V          | 75 lm              | ±25 %                        | 9 mm             | 1500 h              | 4000 h           | LED <sup>1)</sup> |

| Descrição do produto | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |                            |                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                      | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier    | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 |
| LEDDriving SL ≙ T4W  | 07-03-2024                                                                                         | 4062172150354   4062172401234 | Lead                       | 7439-92-1              |

| Descrição do produto | Safe Use Instruction                                                                               | Declaration No. in SCIP database     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| LEDDriving SL ≙ T4W  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | dd4362ec-e8fe-4d74-a254-b9aa4f0d5cb9 |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Download Data

| Arquivo                                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Brochuras<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Instruções de segurança

Compatível com Canbus

Lâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação

Esses produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.