

LEDDriving HL XLZ CLASSIC



**COOL
WHITE
6000
KELVIN**

**Temperatura de cor branco frio de até
6000 K**

Branco legal elegante

**ENHANCED
LIGHT
DISTRIBUTION**

**Descrição aprimorada da distribuição de
luz**

Com boa distribuição de luz, traz
melhor efeito visual



Fácil de instalar

Economia de energia, instalação rápida,
luz instantânea

LED HL XLZ CLASSIC



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	66211CW CBI
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road \pm H8/H11/H16
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Mainly used for headlight/ fog light applications

Dados Elétricos

Tensão nominal	120 V
Potência nominal	1800 W
Tensão de teste	13,2 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	\pm 10 %
Temperatura de cor	6000 K
Cor da luz do LED	Cool white

Dimensões e peso

Comprimento	720 mm
Diâmetro	1280 mm
Peso do produto	8000 g

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PGJ19-1/2/3
----------------	-------------

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	66211CW CBI
----------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172063784
Declaration No. in SCIP database	In work

Ficha técnica do produto

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172063784	LEDiving XLZ CLASSIC ≙ H8/H11/H16		186 mm x 148 mm x 57 mm	1.57 dm ³	239.00 g
4062172063791	LEDiving XLZ CLASSIC ≙ H8/H11/H16		293 mm x 159 mm x 390 mm	18.17 dm ³	2659.00 g
4062172063807	LEDiving XLZ CLASSIC ≙ H8/H11/H16		498 mm x 317 mm x 421 mm	66.46 dm ³	8912.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo
 User instruction COOL BLUE INTENSE LED
 Brochuras LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM