

LEDDriving HL XLZ CLASSIC



Temperatura de cor branco frio de até 6000 K

Branco legal elegante



Descrição aprimorada da distribuição de luz

Com boa distribuição de luz, traz melhor efeito visual



Fácil de instalar

Economia de energia, instalação rápida, luz instantânea

LED HL XLZ CLASSIC



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	69005/6CWCBI
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road \pm HB3/HB4
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Mainly used for headlight/ fog light applications

Dados Elétricos

Tensão nominal	120 V
Potência nominal	1800 W
Tensão de teste	13,2 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	\pm 10 %
Temperatura de cor	6000 K
Cor da luz do LED	Cool white

Dimensões e peso

Comprimento	816 mm
Diâmetro	1370 mm
Peso do produto	8500 g

Informação adicional do produto

Soquete (base)	P20/22D
----------------	---------

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	69005/6CWCBI
----------------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172063814
Declaration No. in SCIP database	In work

Ficha técnica do produto

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172063814	LEDriving XLZ CLASSIC ≙ HB3/HB4		186 mm x 148 mm x 57 mm	1.57 dm ³	249.00 g
4062172063821	LEDriving XLZ CLASSIC ≙ HB3/HB4		293 mm x 159 mm x 390 mm	18.17 dm ³	2759.00 g
4062172063838	LEDriving XLZ CLASSIC ≙ HB3/HB4		498 mm x 317 mm x 421 mm	66.46 dm ³	9212.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction COOL BLUE INTENSE LED
	Brochuras LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM