


LEDinspect MAX500

Luzes de inspeção de LED



Multi-ângulo Flex & de torção

Alta flexibilidade devido a múltiplas possibilidades de posicionamento




2in1

Led luz de inspeção & UV lâmpada combinadas em um



500 Lumen

Três funções de luz - alta com até 500 lm, baixa com até 250 lm e função lanterna com até 70 lm



2 anos de garantia OSRAM*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para nossos clientes

Ficha técnica do produto



A luz é versátil

Com três funções de luz - alta com até 500lm, baixa com até 250lm e lanterna UV, o MAX500 oferece alta flexibilidade e diferentes possibilidades de aplicação. A torção de 360° e a base flex de 180° dão máxima flexibilidade para poder ajustar o ângulo de luz exatamente onde necessário. O indicador de carga integrada mostra o estado de carregamento da bateria recarregável - até 4,5h de tempo de funcionamento em alta potência ou até 7,5h em baixa potência. De acordo com a classe de proteção IP IP65, esta luz de inspeção tem proteção contra a entrada de poeira e água e é testada para resistência ao impacto de acordo com o IK08. Esta luz de inspeção contém um gancho integrado & ímãs para trabalhos de mãos livres e fácil apego e, portanto, é ideal como uma luz para atividades manuais, reparos de carros e no dia a dia. Além disso, a OSRAM concede uma garantia de 2 anos neste produto* cabo de carregamento USB e carregador de rede incluído.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDIL402
Aplicação (específico por cat. e prod.)	LED inspection lights

Dados Elétricos

Potência nominal	1650 W
Tensão nominal	37 V


Dados fotométricos

Temperatura de cor	6000 K
Fluxo luminoso	500 lm
Cor da luz do LED	branco

Informação sobre módulos LED

Número de LEDs por módulo	2
---------------------------	---

Dimensões e peso



Peso do produto	35000 g
Comprimento	2530 mm
Largura	590 mm
Altura	440 mm

Cores e materiais

Cor da base	Preto / Orange
-------------	----------------

Espectativa de Vida

Garantia	2 anos
----------	--------

Ficha técnica do produto

Informação adicional do produto

Tipo de pilha	Rechargeable
Número de pilhas incluídas	1
Alcance da bateria	Yes
Bateria	High-quality lithium-ion battery

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Normas e Certificações

Normas	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK08

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDIL402
----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899623835
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4ea2e5ca-7a27-48f2-b810-484a294b269a



Detail



Detail



Detail

Ficha técnica do produto



Detail



Detail

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899623835	INSPECTION LAMP		90 mm x 50 mm x 262 mm	1.18 dm ³	770.00 g
4052899623958	INSPECTION LAMP		200 mm x 170 mm x 290 mm	9.86 dm ³	7420.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDinspect MAX 500 LEDIL402
	Filme de aplicação LEDinspect Inspection Lights Trailer

Conselhos de aplicação:

Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário.

*para condições precisas, consulte:

www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

