

LEDinspect HEADTORCH250

Luzes de inspeção



Ativação do sensor de movimento

A luz é facilmente controlável durante o uso livre das mãos




250 Lumen

Duas funções de luz: Alta: Até 250 lm Baixo: Até 140 lm



60° Flex

Ângulo de luz ajustável para levar a luz à posição desejada



2 anos de garantia OSRAM*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para nossos clientes

Ficha técnica do produto



A luz é versátil

Esta lanterna de cabeça de alta qualidade da OSRAM é perfeito para uso profissional e privado. Com duas funções luz - altas até 250lm e baixas até 140lm, há uma saída de luz para se adequar a uma grande variedade de tarefas. A tecnologia integrada do sensor de movimento permite o trabalho sem problemas, sem as mãos e a opção para o ângulo de inclinação de 60° fornece flexibilidade para dar luz quando necessário. A bateria recarregável permite até 3,5h de operação em alta potência ou até 6h em baixa potência. Um cabo de carregamento USB Tipo-C e o adaptador de alimentação correspondente estão incluídos no escopo da alimentação. De acordo com a classificação de proteção IP54, esta lanterna de cabeça tem proteção contra entrada de partículas e contra a água espirrando e é testado para resistência ao impacto de acordo com o IK08. O LEDinspect HEADTORCH 250 tem almofadas macias no interior e, além disso, uma alça ajustável para o conforto ideal e, portanto, é ideal como uma luz para atividades artesanais, reparos de carros e no dia a dia. Além disso, a OSRAM concede uma garantia de 2 anos*

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDIL404
Aplicação (específico por cat. e prod.)	LED inspection lights

Dados Elétricos

Potência nominal	5.55 W
Tensão nominal	3.7 V


Dados fotométricos

Temperatura de cor	5700 K
Fluxo luminoso	250 lm
Cor da luz do LED	branco

Informação sobre módulos LED

Número de LEDs por módulo	1
---------------------------	---

Dimensões e peso



Peso do produto	105.00 g
Comprimento	67.0 mm
Largura	42.0 mm
Altura	45.0 mm

Cores e materiais

Cor da base	Preto / Orange
-------------	----------------

Espectativa de Vida

Garantia	2 anos
----------	--------

Ficha técnica do produto

Informação adicional do produto

Tipo de pilha	Rechargeable
Número de pilhas incluídas	1
Alcance da bateria	Yes
Bateria	High-quality lithium-ion battery

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Normas e Certificações

Normas	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK08

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDIL404
----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172354875
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	bdeca20c-87d7-47fc-a8d4-ed431387b196



Detail



Detail


Ficha técnica do produto

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172354875	INSPECTION LAMP		80 mm x 66 mm x 98 mm	0.52 dm ³	135.00 g
4062172354882	INSPECTION LAMP		218 mm x 176 mm x 118 mm	4.53 dm ³	2510.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo
 User instruction LEDinspect HEADTORCH 250

Conselhos de aplicação:

Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário.

*para condições precisas, consulte:

www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM