


STARTERcable 700A



Amperes de pico de até 700A

Para transferir a corrente de carga para iniciar baterias quase completamente descarregadas




Até 5,5 litros

Adequado para a partida de veículos com motor a gasolina ou diesel com capacidade de até 5,5L



Classificação de amperagem contínua de 350A

Para transmissão de corrente permanente e proteção contra superaquecimento, é fornecida uma amperagem contínua de 350A



2 anos de garantia OSRAM*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para nossos clientes



Cabos iniciais clássicos da OSRAM

Com uma variedade de cabos de partida OSRAM, motoristas de motocicletas, carros, veículos comerciais e caminhões agora têm uma solução rápida e fácil para transferir rapidamente a energia da bateria entre um veículo doador e um receptor e, assim, ficarem prontos para dirigir novamente. O OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 700A é um cabo de partida de alta qualidade projetado para uso profissional e privado. Os cabos são feitos de alumínio revestido de cobre o que reduz a resistência do cabo e permite uma transmissão constante e eficaz da carga. O cabo de partida tem um comprimento de 3,5 metros com uma área de seção transversal de 25mm². Graças ao comprimento e à área da seção transversal, é possível dar partida em veículos com motores a gasolina e diesel com até 5,5 litros de cilindrada, pois pode ser alcançada uma força de corrente de pico de até 700A, ao mesmo tempo em que uma amperagem contínua classificação de 350A é dada. É adequado para tensões de 12V e 24V. Para evitar alto desgaste, o OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 700A é revestido em PVC flexível e durável, os grampos e alças isolados proporcionam segurança e durabilidade adicionais. As cores diferentes dos cabos e as alças dos grampos reduzem o risco de misturar os terminais positivo e negativo e, portanto, o risco de conexão incorreta à bateria. A bolsa de armazenamento incluída no escopo de entrega permite que os cabos sejam armazenados de forma organizada e com economia de espaço. Convenientemente, as instruções de operação também estão fixadas na parte de trás da bolsa de armazenamento e, portanto, estão rapidamente à mão. A OSRAM oferece uma garantia de 2 anos* para este produto.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto	Dados Elétricos		Dimensões e peso
	Engine type	Continuous amp rating	Amplificadores de pico	Cross section area
STARTERcable 700A	Diesel / Petrol	350 A	700A	25 mm ²

Descrição do produto	Altura	Largura	Comprimento do cabo	Engine size	Comprimento
STARTERcable 700A	900 mm	200 mm	35m	≤ 5.5L	3000 mm

Descrição do produto	Cores e materiais	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Material	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
STARTERcable 700A	Copper Coated Aluminum	07-03-2024	4062172220910	In work

Ficha técnica da família de produto

Informação de legislação

*para condições precisas, consulte:

www.osram.com/am-guarantee

Conselho de aplicação: Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.