

# LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT



## Recarregável

Até 4,5h de tempo de operação. Recarregável via porta USB-C com um tempo de carregamento de apenas aprox. 3 horas




## Até 1200lm (alta) e 600lm (baixa)

Duas funções de luz: até 1200lm (alta) e 600lm (baixa)



## Extensível

Extensível até 1,8 m. Adapta-se a quase todos os underbonnets.



## 2 anos de garantia OSRAM\*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para nossos clientes

## Ficha técnica do produto



### A luz é versátil

Esta luz inferior recarregável da OSRAM é perfeita para uso profissional e privado. Com duas funções de luz até 1200lm (alta), 600lm (baixa) e uma barra de luz que pode ser girada até 360°, esta luminária oferece diferentes opções de ajuste para uma variedade de tarefas. A luz do capô recarregável LEDinspect é particularmente impressionante com sua grande flexibilidade - pode ser estendida até um comprimento de até 1,80 m e, portanto, pode fornecer uma iluminação ideal no compartimento do motor em uma ampla gama de veículos. A bateria recarregável permite até 2h de operação em alta potência ou até 4,5h em baixa potência e com um tempo de carregamento de apenas aprox. 3 horas, esta lâmpada OSRAM também está rapidamente pronta para uso novamente. Um cabo de carregamento USB-C com 1,2 m de comprimento para carregar a bateria de lítio está incluído. De acordo com a classe de proteção IP65, esta lâmpada possui proteção contra a entrada de partículas de poeira e contra respingos de água e é testada quanto à resistência ao impacto de acordo com IK07. Com um peso de apenas 840g e almofadas macias em ambas as extremidades da barra de montagem, esta barra de luz foi projetada para não danificar o capô quando usada conforme as instruções e, portanto, é ideal em oficinas profissionais para ser montada nos capôs de uma ampla gama de veículos de pequeno a grande porte. A OSRAM também oferece uma garantia de 2 anos\*

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Referência do pedido                    | LEDIL415              |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | LED inspection lights |

Dados Elétricos

|                  |        |
|------------------|--------|
| Potência nominal | 1628 W |
| Tensão nominal   | 37 V   |

Dados fotométricos

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Temperatura de cor | 6500 K  |
| Fluxo luminoso     | 1200 lm |
| Cor da luz do LED  | branco  |

Informação sobre módulos LED

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Número de LEDs por módulo | 32 |
|---------------------------|----|

Dimensões e peso



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Peso do produto | 84000 g |
| Comprimento     | 1153 mm |
| Largura         | 80 mm   |
| Altura          | 67 mm   |

Cores e materiais

|             |                |
|-------------|----------------|
| Cor da base | Preto / Orange |
|-------------|----------------|

Espectativa de Vida

|          |        |
|----------|--------|
| Garantia | 2 anos |
|----------|--------|

Ficha técnica do produto

Informação adicional do produto

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo de pilha              | Rechargeable                                  |
| Número de pilhas incluídas | 1                                             |
| Alcance da bateria         | Yes                                           |
| Bateria                    | High-quality lithium-ion battery 3.7V 4400mAh |

Atributos

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnologia | LED |
|------------|-----|

Normas e Certificações

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Normas   | CE/EMC/MSDS/ROHS/UKCA |
| IK Class | IK07                  |

Categoria específica para o país

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Referência do pedido | LEDIL415 |
|----------------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 08-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899631021                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 1f064e13-454b-4c4f-a3e5-26f8d1388215                                                               |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária<br>(peças/unidade) | Dimensões<br>(comprimento x<br>largura x altura) | Volume    | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|
| 4052899631021     | INSPECTION LAMP      |                                       | 105 mm x 75 mm x<br>1175 mm                      | 9.25 dm³  | 1256.00 g  |
| 4052899631038     | INSPECTION LAMP      |                                       | 1195 mm x 230 mm<br>x 180 mm                     | 49.47 dm³ | 5744.00 g  |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

| Arquivo                                                                           |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT LEDIL415 |

Informação de legislação

Conselho de aplicação: Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário

\*para condições precisas, consulte:

[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

