

XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN) D1S

A mais brilhante luz xênon da OSRAM



Até 220% mais brilho^{1), 2)}

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o requisito legal mínimo



Até 250 m de feixe de luz

Para melhor visibilidade



Luz até 20% mais branca¹⁾

Aspetto mais moderno em comparação com o requisito legal mínimo



Para mais satisfação do cliente

3 anos de garantia, vá para www.osram.com/am-guarantee para condições precisas.



A lâmpada de xênon mais poderosa da OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER LASER é a luz xênon da OSRAM mais brilhante. Esta poderosa lâmpada com tecnologia de xenônio eficiente garante uma melhor visibilidade de estrada: até 220% mais brilho em comparação com o padrão mínimo legal. Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo. Soma-se a isso o feixe de até 250 metros de comprimento e luz até 20% mais branca para um visual mais moderno (comparado ao padrão mínimo legal). Descubra o desempenho puro do XENARC NIGHT BREAKER LASER - a luz de xenônio mais potente da OSRAM, disponível em D1S, D2S, D3S e D4S. Observação: a troca da lâmpada XENARC é recomendada para ser realizada por um profissional e em pares.¹⁾ Comparado com os requisitos mínimos ECE R98/R99.²⁾ D3S, D4S

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

| | |
|------------------------|---|
| Product legal advice 1 | 1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements |
| Product legal advice 2 | 2) D3S, D4S |

Dados Elétricos

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Consumo máx. de potência | 35 W |
| Tensão nominal | 85.0 V |
| Potência nominal | 35.00 W |
| Tensão de teste | 13,5 V |
| Tolerância da potência de entrada | ±3 % |

Dados fotométricos

| | |
|------------------------------|---------|
| Fluxo luminoso | 3200 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±15 % |

Dimensões e peso

| | |
|-----------------|---------|
| Diâmetro | 9 mm |
| Peso do produto | 59.00 g |
| Comprimento | 83.2 mm |

Espectativa de Vida

| | |
|------------------|--------|
| Vida estimada B3 | 1500 h |
| Vida estimada Tc | 3000 h |

Informação adicional do produto

| | |
|----------------|---------|
| Soquete (base) | PK32d-2 |
|----------------|---------|

Atributos

| | |
|------------|-------------------|
| Tecnologia | HID ¹⁾ |
|------------|-------------------|

¹⁾ High-intensity discharge lamp

Normas e Certificações

| | |
|-------------------|-------------------|
| Categoria ECE | D1S ¹⁾ |
| Selo de aprovação | Aprovação E1 |

¹⁾ Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

Environmental information

Ficha técnica do produto


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|-------------------------------|
| Date of Declaration | 12-04-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899631281 4052899631328 |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 4052899631281 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S | | 114 mm x 49 mm x 106 mm | 0.58 dm ³ | 210.00 g |
| 4062172313599 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S | | 122 mm x 106 mm x 121 mm | 1.56 dm ³ | 500.00 g |
| 4062172313605 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S | | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 dm ³ | 6251.00 g |
| 4052899631328 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S | | 53 mm x 46 mm x 93 mm | 0.23 dm ³ | 79.00 g |
| 4062172313681 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S | | 115 mm x 101 mm x 103 mm | 1.20 dm ³ | 341.00 g |
| 4062172313698 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S | | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 dm ³ | 4343.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

| Arquivo | |
|---|--|
|  | Filme de aplicação Installation Video Xenarc Night Breaker Laser Opel Zafira (EN) |

Instruções de segurança

As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado.

Este produto só deve ser operado com equipamento de controle eletrônico aprovado.

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R98/99

Este produto só deve ser operado com equipamento de controle eletrônico aprovado.

As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado

Ficha técnica do produto

Redução da emissão de UV | Para os faróis de projeção | Aprovação do ECE e rótulo DOT

± 450 lm

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.