

XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN)

A mais brilhante luz xênon da OSRAM



Até 220% mais brilho^{1), 2)}

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o requisito legal mínimo



Até 250 m de feixe de luz

Para melhor visibilidade



Luz até 20% mais branca¹⁾

Aspetto mais moderno em comparação com o requisito legal mínimo



Para mais satisfação do cliente

3 anos de garantia, vá para www.osram.com/am-guarantee para condições precisas.



A lâmpada de xênon mais poderosa da OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER LASER é a luz xênon da OSRAM mais brilhante. Esta poderosa lâmpada com tecnologia de xenônio eficiente garante uma melhor visibilidade na estrada: até 220% mais brilho em comparação com o padrão mínimo legal. Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo. Soma-se a isso o feixe de até 250 metros de comprimento e luz até 20% mais branca para um visual mais moderno (comparado ao padrão mínimo legal). Descubra o desempenho puro do XENARC NIGHT BREAKER LASER - a luz de xenônio mais potente da OSRAM, disponível em D1S, D2S, D3S e D4S. Observação: a troca da lâmpada XENARC é recomendada para ser realizada por um profissional e em pares.¹⁾ Comparado com os requisitos mínimos ECE R98/R99.²⁾ D3S, D4S

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Dados Elétricos		
	Product legal advice 1	Product legal advice 2	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	2) D3S, D4S	35	85.0	35
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	2) D3S, D4S	35	85.0	35
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	2) D3S, D4S	35	42.0	35
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements	2) D3S, D4S	35	42.0	35

Descrição do produto	Tolerância da potência de entrada	Tensão de teste	Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
			Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Soquete (base)
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	±3	13,5	3200	±15	PK32d-2
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	±3	13,5	3200	±15	P32d-2
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	±3	13,5	3200	±15	PK32d-5
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	±3	13,5	3200	±15	P32d-5

Descrição do produto	Comprimento	Diâmetro	Espectativa de Vida		Atributos	Normas e Certificações
			Vida estimada a B3	Vida estimada a Tc	Tecnologia	Categoria ECE
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	83.2	9	1500	3000	HID ²⁾	D1S ³⁾
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	77.3	9	1500	3000	HID ²⁾	D2S ³⁾
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	83.2	9	2000	3000	HID ²⁾	D3S ³⁾
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	77.3	9	2000	3000	HID ²⁾	D4S ³⁾

Ficha técnica da família de produto

Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Descrição do produto	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	4052899631281 4052899631328	I arbete
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	4052899631335 4052899631298	I arbete
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	4052899631304 4052899631342	I arbete
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	4052899631359 4052899631311	I arbete

¹⁾ Redução da emissão de UV/Para os faróis de projeção/Aprovação ECE e selo DOT

²⁾ High-intensity discharge lamp

³⁾ Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

Download Data

Arquivo



Movie application
Installation Video Xenarc Night Breaker Laser Opel Zafira (EN)

Instruções de segurança

As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado. Este produto só deve ser operado com equipamento de controle eletrônico aprovado.

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R98/99 Este produto só deve ser operado com equipamento de controle eletrônico aprovado. As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado. Redução da emissão de UV | Para os faróis de projeção | Aprovação do ECE e rótulo DOT± 450 lm

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.