

LEDDriving HL EASY H15



Substituição de LED ultra compacto para lâmpadas convencionais de faról alto e baixo H15 (2in1)

Design do soquete – Sem necessidade de adaptadores e tampas



Fácil de instalar e usar

Permitindo uma alta compatibilidade e fácil instalação para inúmeros modelos de automóveis.



Temperatura de cor branca fria

Melhor visibilidade graças ao efeito da luz do dia

Ficha técnica da família de produto



Lâmpadas LED de faról alto e baixo com sistema de instalação fácil: sem necessidade de adaptadores e tampas

Com uma solução para os soquetes, os retrofits OSRAM LEDriving HL EASY fornece uma substituição de LED ultracompacta para faról alto e baixo H7/H18, H4/H19 e H15 com LED branca fria - proporcionando uma aparência elegante e mais brilho. Oferece fácil instalação com compatibilidade otimizada: Sem necessidade de adaptadores e tampas. Uma ventoinha otimizada de alta velocidade garante resfriamento ativo - Possibilitando um desempenho mais alto e saída de luz de alto nível graças a dissipação de calor maximizada. As lâmpadas de faról alto e baixo LEDriving HL EASY da OSRAM substitui as lâmpadas halógenas convencionais, são compatíveis com 12v e possuem uma temperatura de cor branca fria. Com a última tecnologia LED e um design compacto, essas lâmpadas permitem uma alta compatibilidade e uma fácil instalação para carro com sua respectiva lâmpada halógena. Esses produtos não possuem aprovação ECE e não deve ser usados em vias públicas. O uso em vias públicas leva cancelamento da licença de operação e a perda da cobertura de seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter mais informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto			Dados Elétricos		
	Referência do pedido	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal
LEDDriving HL EASY \triangleq H15	64176DWE SY	Off-road \triangleq H15	Mainly used for Low Beam, High Beam, Daytime running light, position lighting applications	16.5 / 3.8 W	120 V	17/4 W

Descrição do produto	Tensão de teste	Dados fotométricos		Dimensões e peso	Espectativa de Vida	Atributos
		Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro	Vida estimada a Tc	Tecnologia
LEDDriving HL EASY \triangleq H15	13,2 V	1250/250 lm	± 25 %	1580 mm	1000 h	LED

Descrição do produto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDDriving HL EASY \triangleq H15	25-03-2024	4062172294966 4062172312592 4062172398350	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving HL EASY \triangleq H15	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ee9bec0d-db20-4643-8e67-aa9e301fc3a5 71c142ec-374e-4388-9e54-b12e0eaecde1

Download Data

Arquivo



Brochuras
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Esses produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

