

# LEDDriving HL EASY H7/H18



**Substituição LED ultra compacto para lâmpadas convencionais de faról alto e baixo H7H18 (2in1)**

Design do soquete – Sem necessidade de adaptadores e tampas



**Fácil de instalar e usar**

Permitindo uma alta compatibilidade e fácil instalação para inúmeros modelos de automóveis.



**90° rotatable**

It works on all reflector and projector headlights, thanks to 90° rotation.

## Ficha técnica da família de produto



### Lâmpadas LED de faról alto e baixo com sistema de instalação fácil: sem necessidade de adaptadores e tampas

Com uma solução para os soquetes, os retrofits OSRAM LEDDriving HL EASY fornece uma substituição de LED ultracompacta para faról alto e baixo H7/H18, H4/H19 e H15 com LED branca fria - proporcionando uma aparência elegante e mais brilho. Oferece fácil instalação com compatibilidade otimizada: Sem necessidade de adaptadores e tampas. Uma ventoinha otimizada de alta velocidade garante resfriamento ativo - Possibilitando um desempenho mais alto e saída de luz de alto nível graças a dissipação de calor maximizada. As lâmpadas de faról alto e baixo LEDDriving HL EASY da OSRAM substitui as lâmpadas halógenas convencionais, são compatíveis com 12v e possuem uma temperatura de cor branca fria. Com a última tecnologia LED e um design compacto, essas lâmpadas permitem uma alta compatibilidade e uma fácil instalação para carro com sua respectiva lâmpada halógena. Esses produtos não possuem aprovação ECE e não deve ser usados em vias públicas. O uso em vias públicas leva cancelamento da licença de operação e a perda da cobertura de seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter mais informações.

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Referência do pedido	Consumo máx. de potência	Tensão nominal
LEDDriving HL EASY ≙ H7/H18	Mainly used for Low Beam, High Beam	Off-road ≙ H7/H18	64210DWESY	16.0	12.0

Descrição do produto	Potência nominal	Tensão de teste	Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
			Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro
LEDDriving HL EASY ≙ H7/H18	16	13,2	1400	±25	20.0

Descrição do produto	Espectativa de Vida	Atributos	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Vida estimada Tc	Tecnologia	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDDriving HL EASY ≙ H7/H18	1000	LED	4062172312554   4062172398091   4062172294928	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving HL EASY ≙ H7/H18	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	554af1eb-2e0e-4c94-8205-52300735a8b3 1c7423d3-56f5-4843-98b3-c39d6f51d91d

## Download Data

Arquivo	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Movie application LEDriving HL EASY H7 64210DWESY in Fiat 500 (IT)

### Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

