OSRAM

LEDriving HLM EASY H7/H18



Substituição LED ultra compacto para lâmpadas convencionais de faról alto e baixo H7H18 (2in1)

Design do soquete – Sem necessidade de adaptadores e tampas



Fácil de instalar e usar

Permitindo uma alta compatibilidade e uma instalação fácil.



Temperatura de cor Branco Frio de 6000 K

Melhor visibilidade graças ao efeito da luz do dia



Lâmpadas de faróis altos e baixos de LED com sistema plug & play para motocicletas.

Com sua solução baseada em soquete, os retrofits OSRAM LEDriving HLM EASY fornecem uma substituição LED ultracompacta de lâmpadas H7/H18 convencionais de farol alto e baixo com luz LED branca fria - proporcionando uma aparência elegante e brilho superior. Ele oferece uma instalação plug & play fácil com compatibilidade otimizada. Uma ventoinha otimizada de alta velocidade garante resfriamento ativo - tornando possível um desempenho melhor e uma saída de luz de alto nível gracas à dissipação de calor maximizada. As lâmpadas de faróis altos e baixos LEDriving HLM EASY da OSRAM substituem as lâmpadas halógenas convencionais, são compatíveis com 12V e têm uma temperatura de cor branca fria. Com a mais recente tecnologia LED e um design muito compacto, estas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma fácil instalação para motos com os respectivos tipos de lâmpadas halógenas. Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação exterior. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de	Produto	1	Informações Gerais do Produto		Dados Elétricos		
Descrição do produto		Aplicação (específico por cat. e prod.)		Referência do pedido		Consum Tensão nominal o máx. de potência		
LEDriving HLM EASY ≜ H7/H18	•	Mainly used for Low Beam, High Beam		64210DWESY	4210DWESY 16		16.0 12.0	
			Dados fotométricos			Physical Attributes & Dimensions		Espectat iva de Vida
Descrição do produto	Potência nom	Potência nominal		do f	erância Iuxo inoso	Diâmetro		Vida estimad a Tc
LEDriving HLM EASY ≙ H7/H18	16		1400	±25		20.0		1000
	Atributos	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)						
Descrição do produto	Tecnologia	Primar Identif	y Article ier	Candidate List Substance 1		CAS No. of substance		
LEDriving HLM EASY ≜ H7/H18	LED		72399845 72321501	Lead		7439-92	-1	

Descrição do produto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving HLM EASY ≙ H7/H18	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	c27fc65c-c089-4c9e- 8ffc-822db682f4c2

Ficha técnica da família de produto

Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.