

# LEDDriving HLM EASY HS1



## Temperatura de cor Branco Frio de 6000 K

Melhor visibilidade graças ao efeito da luz do dia



## Brilho superior

Permitindo uma alta compatibilidade e uma instalação fácil.



## Substituição de LED para lâmpadas convencionais de farol alto e baixo HS1

Redução do brilho graças a uma distribuição de luz ideal



### Lâmpadas de faróis altos e baixos de LED com sistema plug & play para motocicletas.

O OSRAM LEDDriving HLM EASY representa uma solução fácil para atualizar os faróis convencionais da motocicleta com luz LED branca fria – com uma temperatura de cor de 6.000 K, eles proporcionam uma aparência elegante e moderna, além de brilho superior. Equipadas com a mais recente tecnologia LED e um design muito compacto, estas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma fácil instalação para uma vasta gama de modelos de motos. As lâmpadas LEDDriving HLM EASY são compatíveis com 12V e AC/DC e oferecem uma longa vida útil. "Esses produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	64185DWESY
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road $\pm$ HS1
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Mainly used for headlight applications


#### Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	6.0 W / 5.0 W
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	5/5 W
Tensão de teste	13,2 V
Tolerância da potência de entrada	$\pm 10$ %

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	650/500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	$\pm 15$ %
Temperatura de cor	6000 K
Cor da luz do LED	Cool white

#### Dimensões e peso



Comprimento	880 mm
Diâmetro	2100 mm
Peso do produto	3300 g

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	500 h
Vida estimada Tc	1000 h

## Ficha técnica do produto

### Informação adicional do produto

Soquete (base)	PX43t
----------------	-------

### Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	64185DWESY
----------------------	------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172345521   4062172399869
Declaration No. in SCIP database	In work

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172345521	LEDiving HLM EASY ≅ HS1		135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm <sup>3</sup>	44.00 g
4062172345538	LEDiving HLM EASY ≅ HS1		154 mm x 113 mm x 145 mm	2.52 dm <sup>3</sup>	319.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

#### Informação de legislação

Esses produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

# OSRAM