

LEDDriving HLM EASY HS1



Temperatura de cor Branco Frio de 6000 K

Melhor visibilidade graças ao efeito da luz do dia



Brilho superior

Permitindo uma alta compatibilidade e uma instalação fácil.



Substituição de LED para lâmpadas convencionais de farol alto e baixo HS1

Redução do brilho graças a uma distribuição de luz ideal



Lâmpadas de faróis altos e baixos de LED com sistema plug & play para motocicletas.

O OSRAM LEDDriving HLM EASY representa uma solução fácil para atualizar os faróis convencionais da motocicleta com luz LED branca fria – com uma temperatura de cor de 6.000 K, eles proporcionam uma aparência elegante e moderna, além de brilho superior. Equipadas com a mais recente tecnologia LED e um design muito compacto, estas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma fácil instalação para uma vasta gama de modelos de motos. As lâmpadas LEDDriving HLM EASY são compatíveis com 12V e AC/DC e oferecem uma longa vida útil. "Esses produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| Descrição do produto | Informação de Produto | | | Dados Elétricos | | |
|----------------------------------|-----------------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------|
| | Referência do pedido | Tipo Produto (fora est. vs para estrada) | Aplicação (específico por cat. e prod.) | Consumo máx. de potência | Tensão nominal | Potência nominal |
| LEDriving HLM EASY $\hat{=}$ HS1 | 64185DWE SY | Off-road $\hat{=}$ HS1 | Mainly used for headlight applications | 6.0 W / 5.0 W | 120 V | 5/5 W |

| Descrição do produto | Dados fotométricos | | Dimensões e peso | Espectativa de Vida | | Atributos |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------|
| | Fluxo luminoso | Tolerância do fluxo luminoso | Diâmetro | Vida estimada B3 | Vida estimada Tc | Tecnologia |
| LEDriving HLM EASY $\hat{=}$ HS1 | 650/500 lm | $\pm 15\%$ | 2100 mm | 500 h | 1000 h | LED |

| Descrição do produto | Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| | Date of Declaration | Primary Article Identifier | Declaration No. in SCIP database |
| LEDriving HLM EASY $\hat{=}$ HS1 | 08-03-2024 | 4062172345521 4062172399869 | In work |

Ficha técnica da família de produto

Informação de legislação

Esses produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retração

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.