

XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S



**Up to 220% more brightness¹⁾¹⁾
Compared to minimum ECE R98R99.
requirements.**

Mais luz permite ver mais longe e,
portanto, reagir mais cedo em
comparação com o requisito legal
mínimo



Até 250 m de feixes longos

Para melhor visibilidade



**Up to 20% whiter light¹⁾¹⁾ Compared to
minimum ECE R98R99 requirements.**

Aspetto mais moderno em comparação
com o requisito legal mínimo



A lâmpada de xênon mais poderosa da OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER 220 is the brightest OSRAM xenon light. This powerful lamp with efficient xenon technology ensures a better visibility on the road: up to 220% more brightness compared to the minimum legal standard. More light allows to see further and therefore react sooner. Added to this is the up to 250 meter long beam and up to 20% whiter light for more modern look (compared to the minimum legal standard). Discover the pure performance of XENARC NIGHT BREAKER 220 - the most powerful xenon light from OSRAM, available in D1S, D2S, D3S and D4S. Please note: XENARC lamp change is recommended to be carried out by a professional and in pairs.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Product legal advice 1	1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements
------------------------	---

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	35 W
Tensão nominal	42.0 V
Potência nominal	35.00 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±3 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	3200 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	4400 K

Dimensões e peso

Diâmetro	9 mm
Peso do produto	61.90 g
Comprimento	77.3 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	2000 h
Vida estimada Tc	3000 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PK32d-5
----------------	---------

Atributos

Tecnologia	HID ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ High-intensity discharge lamp

Normas e Certificações

Categoria ECE	D3S ¹⁾
---------------	-------------------

¹⁾ Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Ficha técnica do produto


Date of Declaration	07-05-2024
Primary Article Identifier	4062172397797 4062172398671
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172397797	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	155.00 g
4062172397803	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S		113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm ³	352.00 g
4062172397810	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S		350 mm x 236 mm x 282 mm	23.29 dm ³	4452.00 g
4062172398671	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S		53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	82.00 g
4062172398688	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S		115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	353.00 g
4062172398695	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S		371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	4482.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo
 360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S 66140XN2

Instruções de segurança

As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado

Este produto só deve ser operado com equipamentos de controle eletrônico aprovados

Informação de legislação

Saída de luz em comparação com os requisitos mínimos de ECE R112/R37.

Este produto só deve ser operado com equipamento de controle eletrônico aprovado.

As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado

Redução da emissão de UV | Para os faróis de projeção | Aprovação do ECE e rótulo DOT

± 450 lm

Ficha técnica do produto

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM