

## Wire Harness AX 2LS



### Conexão de duas fontes de luz

Arreios de arame adequados para a instalação de duas fontes de luz com uma função de iluminação do OSRAM LEDriving Driving e Working Lights para veículos de 12 V



### Interruptor de ligadesliga integrado

Para instalação na cabine dos veículos para deixar as OSRAM LEDriving Working Lights acesas ou desligas conforme necessário



### Fácil instalação

Para fácil instalação do OSRAM LEDriving Driving e Working Lights



### Trazendo luz à vida com as luzes de trabalho e de condução OSRAM LEDriving

Para suportar a instalação do OSRAM LEDriving luzes de condução e trabalho, a OSRAM desenvolveu uma série especial com acessórios adequados para eles. Com o OSRAM Wire Harness AX 2LS, o OSRAM LEDriving Driving e Working Lights, agora pode ser instalado de forma rápida e fácil no veículo apropriado. O OSRAM Wire Harness AX 2LS é um arreo de arame adequado para a instalação de duas fontes de luz com uma função de iluminação. Ele também tem um interruptor integrado de liga/desliga que pode ser instalado na cabine dos veículos para trocar o OSRAM LEDriving luzes de trabalho acesas ou desligadas conforme necessário. O interruptor só deve ser usado para as luzes de trabalho OSRAM LEDriving. O OSRAM Wire Harness AX 2LS é adequado para veículos de 12V. A OSRAM também oferece uma garantia de 2 anos<sup>1</sup>).

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos


#### Informação de Produto

Referência do pedido	LEDDL ACC 102
----------------------	---------------

#### Dados Elétricos

Tensão nominal	12.0 V
----------------	--------

#### Dimensões e peso



Peso do produto	348.00 g
Comprimento	0.0 mm

#### Espectativa de Vida

Garantia	2 anos
----------	--------

#### Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDDL ACC 102
----------------------	---------------

#### Dados logísticos

Código do material	85444290900
--------------------	-------------

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	16-05-2024
Primary Article Identifier	4062172147729
Declaration No. in SCIP database	In work





### Dados de Logística

## Ficha técnica do produto

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172147729	Wire Harness AX 2LS		175 mm x 82 mm x 177 mm	2.52 dm <sup>3</sup>	398.00 g
4062172147736	Wire Harness AX 2LS		362 mm x 335 mm x 190 mm	23.04 dm <sup>3</sup>	3629.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDriving, Wire Harness AX 2LS
	Filme de aplicação OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Filme de aplicação OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Filme de aplicação LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

#### Aviso Legal:

1) Termos e condições precisos em: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Conselhos de aplicação:

Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário.

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

# OSRAM